

GV-AS 200-Geovision



Suporteara 10,000 cartões



Versão Padrão: Painel para controle de acesso de 2~4 portas Versão Compacto: Painel para controle de acesso de 2 portas

Principais Características de AS200

- Suporte para 10,000 usuários de cartão
- Suporte para gravação de 65,536 eventos
- Comunicação de rede via RS485 or TCP/IP (Opcional)
- Suporte de 4 leitores de cartões/biométrico wiegand de 26-40 bits (Suporte GV-Reader & Leitores Weigand de outras marcas)
- Suporte até 8 GV-Readers via conexão RS485
- Suporte de 4 modo pré-determinado—Controle Unidireccional; Controle Bidireccional; Controle Misto, Tráfego Unidireccional
- 4 programação de acesso—Modo Cartão; Modo Livre; Modo Cartão & PIN; Modo Cartão ou Senha
- Todos portões suportam com característica de incêndio/falsificação
- Sensores de portões suportam NC/NO
- Suporte função Interzone
- Support anti-passback function (except one-way control mode)

- Senha para Anti-duress
- Cartão Dual A / B para acesso único
- Programa compatível: GV-ASManager

Especificações de AS200	
CPU	8 bit RISC Microprocessor
Capacidade de Usuários	10,000 Cartões
Gravação de Eventos	65,536 eventos e registros
Alimentação	AC 100~250 V , 50~60Hz , 57.6W
Porto de Leitor	4 Interface Wiegand e RS485 para GV-Reader
Wiegand Interface	Formato 26~40 Bit
	Alimentação do Leitor DC 12V, 1.85A
	Controle Leitor LED Conexão para LEDVermelho, Verde e com sinalizador
Comunicação	RS485 ou TCP/IP (Opcional)
Número de Portões	Versão Padrão: 2 / 4 Portas Versão Compacto: 2 Portas
Porto de Sensor (todas portas)	Botão de Saída / Sensor de Porta / Sensor de Incêndio / Sensor de Falsificação
Dispositivo de Saída (todas portas)	Tranca elétrica / Dispositivo de Alarme / Dispositivo de Emergência
Indicador LED	3 LED indicando estado do sensor da porta e evento da porta
Temperatura de operação	0~65°C (32 ~ 149°F)
Umidade de operação	10% ~ 90% RH (sem condensar)
Dimensão	Versão Padrão: 300 (W) x 420 (H) x 86 (T) mm; 11.8 (W) x 16.5 (H) x 2 (T) polegada Versão Compacto: 206 (W) x 212 (H) x 39 (T) mm; 8 (W) x 8.3 (H) x 1.5 (T) polegada
Peso Líquido	Versão Padrão: 4kg Versão Compacto: 1Kg
Certificação	CE, FCC, RoHS
Produtos Opcionais	
GV-ASKeypad	Demonstração LCD: 2 Linhas x 16 carácter (Alfabeto Inglês), teclas 4 x 4
GV-Battery	12V 5A Pb-battery