

GV-Reader-Geovision



GV-Reader 1251 ou 1352



Principais Características de GV-Reader

- GV-Reader 1251: 125kHz proximidade (EM) Leitor de Cartão
- GV-Reader 1352: 13.56MHz Mifare Contato Smart Card Reader, compatível com ISO14443A
- Suporte de interface Wiegand
- Suporte comunicação RS485 (9600bps)
- LED Vermelho / Verde e sinalizador com configuração por modo auto / usuário

ESPECIFICAÇÕES GV-Reader		
CPU		8bit microprocessor
Freq uênci	GV- Read	125KHz

a	er12 51	
	GV-Reader13 52	13.56MHz for ISO14443A
Interface Wiegand		Wiegand 26 bit, distância 30m (100 ft)
Alimentação		DC 7.5~12V
LED		LED Vermelho, Verde
Beeper		Buzzer
RS485		9,600 bps, conectado até 8 GV-Readers
Cor		Preto
Temperatura de Operação		0 ~ 65°C / 32 ~ 149°F
Umidade de Operação		10 ~90% RH (sem condensar)
Dimensão		75 (W) x 115 (H) x 15 (T) mm, com capa 35 (T) mm 3 (W) x 4.5 (H) x 0.6 (T) inch, com capa 1.38 (T) polegadas
Peso Líquido		150g / 0.33 lbs
Certificação		CE, FCC, RoHS
Catálogo		GV-Reader & Card comparison