GV-SD010-S-Geovision



Speed Dome WDR 18, 23 ou 36X



- Fornece 18X, 23X, 36X
- Resolução CIF e D1
- H.264, MPEG4 e MJPEG
- 2 saidas de audio
- Digital In x 4, Digital Out x 1
- Velocidade programável de até 400°/sec
- Auto-Calibração
- Flip Digital de Imagem
- Iluminação minima de até 0.01 Lux (B/W)
- Wide Dynamic Range
- 16 idiomas na interface web

- Datasheet
- Firmware

Modelos disponíveis

- GV-SD010-S18X
- GV-SD010-S36X

Introdução

O GV-IP Speed Dome fornece diversas velocidades de visualização de imagens horizontal e vertical, com na patrulha rápida de até 400° por segundo, e rodagem mínima de 5° por segundo com um 0.225° de precisão para visualização horizontal para um monitoramento de habilidade rápida e precisa. O 360° de rotação contínua e o 10° ~ 190° de visualização vertical permite a visualização do objeto que passa logo abaixo do GV-IP Speed Dome.

Phoca PDF

Máximo de 64 pontos programáveis podem ser programados para uma localização precisa do local objeto desejado, e usuários também pode definir 8 sequências, 4 modos auto-pan e 4 cruise routes para que o Dome opere automaticamente.

O GV-IP Speed Dome fornece 4 entradas de alarme e 1 saída relay de alarme, e a configuração e manuseio do alarme poderá ser feito através da rede, também.

Com acessórios apropriados, o GV-IP Speed Dome pode ser adaptado para o requisito dos ambientes e ser instalado diferentemente. Favor usar o Datasheet como referência.

Phoca PDF