

GV-MFD120-Geovision



1.3 MP - LowLux



- Varredura progressiva CMOS de 1.3 Megapixel
- Dois fluxos de vídeo H.264, de MJPEG e de MPEG4
- Até 30 fps em 1280 x em 1024
- Microfone interno
- Armazenamento SD/SDHC
- Dispositivo de Alarme
- Detecção do movimento
- Máscara da privacidade
- Filtro de endereço IP
- iPhone, iPad, Android
- PoE (Ethernet excedente do poder)
- Lente de Megapixel
- 31 Idiomas

Alarme Ativo de Adulteração

Adulterado

Alteração de Foco

Desvio de Câmera



Especificação

Câmera			
Sensor de imagem		1/3 " varredura progressiva CMOS	
Elementos de imagem		1280 (H) x 1024 (V) , 1.3 M CMOS	
Iluminação mínima	Cor	N/A	
	B/W IR SOBRE	N/A	
Velocidade do obturador		Automático, manual (1/5 de ~ 1/8000 de	

		segundo)	
Ajuste de Imagem		Automáticos, manual (2800K ~ 8500K)	
Lentes			
Megapixel		Sim	
Day/Night		Não	
Abertura		F/1.5	
Comprimento focal		4.05 milímetros	
Formato da imagem		1/3"	
Campo de vista	Diagonal	80.4°	
	Horizontal	65.4°	
	Vertical	49.9°	
Operação	Foco	Não	
	Zumbido	Não	
	Íris	Fixo	
Operação			
Codec video		H.264, MPEG4, MJPEG	
Fluxo de Vídeo		Fluxo 1 de H.264 e MJPEG, Fluxo 2 de H.264, de MPEG4 e de MJPEG	
Taxa do frame		30 fps em 1280 x em 1024 * A taxa do frame e o desempenho podem variar dependendo do número de conexões e bitrates dos dados (cenas diferentes).	
Ajuste da imagem		Brilho, O contraste, agudeza, Gamma, contrapeso branco, Cintila-menos, orientação da imagem, Velocidade do obturador, compensação do luminoso, sensibilidade de D/N	
Codec audio		G.711, AAC (16 quilohertz /16 bocado) * AAC é suportado somente por GV-Sistema V8.5 ou mais tarde	
Entrada do sensor		Não	
Saída do alarme		Não	
Rede			
Relação		10/100 Ethernet	
Protocolo de Ethernet		HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP)	
Mecânico			
Montagem da lente		M12, Pitch 0.5 milímetros	
Ajuste do ângulo de câmera		Bandeja: -45° ~45°; Inclinação: 0° ~ 90°	
Conectores	Poder	3 pino bloco terminal	

	Ethernet	Ethernet (10/100 de Base-T), RJ-45
	Audio	microfone interno
	I/O de Digital	Não
	Auto íris	Não
	Armazenamento local	Micro SD/SDHC entalhe de cartão da memória
	TV-Out	Não
Geral		
Temperatura de Operação	0 ~ 50 do °C °C/32 °F do ~ do °F 122	
Umidade	10% a 90% (nenhuma condensação)	
Fonte de Energia	C.C. 12V/PoE (IEEE802.3af)	
Consumo de energia	3.6 W (máximo. 300mA em C.C. 12V)	
Regulagem	O CE, FCC, C-Tiquetaqueia, RoHS compliant	
Dimensões	ø 106 x 54.4 milímetros/4.2 x 2.1 dentro	
Peso	280 g/0.62 libras	
Fonte de alimentação de Ethernet		
Padrão de PoE	Conexão de IEEE 802.3af Ethernet excedente/PSE	
Tipo da fonte de alimentação de PoE	Extremidade-Extensão	
Saída de energia do PoE	Per Port 48V DC, 350mA. Max. 15.4 watts	
Web Interface		
Modo de instalação	Configuração Web Browser	
Manutenção	Melhoramento dos Firmware com o web browser ou a utilidade	
web browser	Visualização ao vivo da câmera, gravação vídeo, qualidade vídeo da mudança, controle da largura de faixa, instantâneo da imagem, controle de I/O digital, áudio, Picture in Picture(PIP),Picture and Pitcture(PAP), Máscara da privacidade, automatização visual, alarme alterando, lente para ajuste de imagem.	
Língua	Árabe, Búlgaro, Checa, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandesa, Francês, Alemã, Grego, Hebraico, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Lituano, Norueguês, Persa, Polonês, Português, Romeno, Russo, Sérvio, Chinês Simplificado, Eslovaca, Eslovena, Espanhol, Sueco, Tailandês, Tradicional Chinesa, turco	
Aplicações		
Armazenamento da rede	GV-NVR, GV-Sistema	
telefone 3G móvel	Reprodutor embutido para 3GPP/ISMA	

Visão viva	IE, telefone móvel
CMS servidores suportados	Sustentação do usuário do CMS GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM, GV-Backup Center, GV-Video Gateway, GV-Recording Server