

GV-FD320D-Geovision



3 Megapixel - H264



Características chaves

- 1/2.5 " varredura progressiva CMOS
- Fluxo duplo de vídeo, H.264, MJPEG e MPEG4
- Até 20 fps em 2048 x em 1536
- mecanismo de 3 linhas centrais (bandeja/inclinação/rolo)
- IR Embutido
- áudio bidirecional Codec do áudio AAC e G.711
- Uma entrada/saída para sensor/alarme. Saída para TV
- Detecção de movimento
- Alarme de adulteração
- Máscara da privacidade
- Filtro de endereço IP
- 3GPP/ISMA
- Alimentação DC 12V/PoE
- Função dia/noite
- Lente varifocal megapixel
- 31 línguas para interface web

Alarme Ativo de Adulteração

Adulteração Alteração de Desvio de
foco Camera



Câmera		
Sensor da imagem		1/2.5 " varredura progressiva CMOS
Elementos de retrato		2048 (H) x 1536 (V)
Iluminação mínima	Cor	1 Lux (1/30 de segundo), 0.5 Lux (1/5 de segundo)
	B/W IR S OBR E	0 Lux
Velocidade do obturador		Automático, manual (1/5 de ~ 1/8000 de segundo)
Balanço da cor Branca		Automáticos, manual (2800K ~ 8500K)
Lente		
Megapixel		Sim
Suporte a IR		Sim
Abertura máxima		F/1.3 ± 5%
Comprimento focal		~ 2.7 9 milímetros
Formato da imagem		1/3"
Ângulo da	Diagonal	(W) ~ 101° 32° (T) ± 5°

visão	Horiz ontal	88° ± 5° DO ~ (W) 27.9° (T)
	Verti cal	(W) ~ 49.7° 15.7° ± (T) 5°
Opera ção	Foco	Manual (com travamento)
	Zoo m	Manual (com travamento)
	Íris	C.C.
IR		15 IR
Distância IR		15 m/50 ft (máximo.)
Operação		
Codec vídeo		H.264, MPEG4, MJPEG
Fluxo de video		Duplo fluxo, H.264, MPEG4 e MJPEG
Taxa do frame		20 fps em 2048 x 1536 * A taxa do frame e o desempenho podem variar dependendo do número de conexões e bit rates dos dados (cenários diferentes).
Ajuste da imagem		Brilho, O contraste, agudeza, Gamma, contrapeso branco, Cintil a-menos, orientação

		da imagem, Velocidade do obturador, compensação o do luminoso, sensibilidade de D/N
Codec áudio		G.711, AAC (bocado 16 quilohertz/16) * AAC is only supported by GV-System V8.5 or later
Entrada		1 Input (contato seco)
Saída		1 saída de Digital
Resolução de vídeo		
Fluxo principal	4:3	2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240
	16:9	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252
	5:4	1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256
Fluxo secundário	4:3	640 x 480, 320 x 240
	16:9	640 x 360, 448 x 252
	5:4	640 x 512, 320 x 256
Rede		
Interface		10/100

		Ethernet
Protocolo do Ethernet		HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP)
Mecânico		
Montagem da lente		Ø 14 milímetros
Linha central de rotação		linha central 3 (bandeja/inclinação/rolo)
Conectores	Poder	2 pino bloco terminal
	Ethernet	Ethernet (10/100 de Base-T), RJ-45
	Áudio	1 entrada (usando um microfone interno ou externamente e conectar um microfone) 1 saída (Stereo phone jack, 3.5 milímetros/0.14 in)
	I/O de Digital	3 pino terminal o bloco, lança 2.5 milímetros/0.1 dentro

	Auto íris	Movimentação da C.C.
	Armazenamento local	Micro SD/SDHC entalhe de cartão da memória
	Saída para TV	Sim
Geral		
Temperatura de operação		0 °C do 50 °C / 32 °F do 122 °F
Umidade		10% a 90% (nenhuma condensação)
Fonte de energia		C.A.C.C. 12V/24V/PoE
Consumo de potência		12 W (máximo. 1A em C.C. 12V)
Regulamentação		O CE, FCC, C - Tiquetaqueia , RoHS compliant
Dimensão (L X W x H)		ø 155 x 110 milímetros / 6.1 x 4.33 dentro
Peso		580 g/1.28 libras
Power over Ethernet		
Padrão de PoE		Poder de IEEE 802.3af Ethernet exc edente/PSE
Tipo da fonte de		Extremidade- Extensão

alimentação de PoE		
Saída de poder de PoE	Por a C.C. do porto 48V, 350mA. Máximo. 15.4 watts	
Relação da correia fotorreceptora		
Gerência da instalação	Configuração Correia-base ada	
Manutenção	Melhorament o dos Firmware com o web browser	
Acesso via Browser	Visão ao vivo da câmera, gravação video, mudança de qualidade video, controle da largura de banda, snapshot de imagem, controle de I/O digital, áudio, Picture in Picture, Picture and Picture, Máscara da privacidade, automatizaçã o visual, alarme de adulteração, lente ampla	

	dewarping
Língua	Árabe, Búlgaro, Checa, Dinamarquês , Holandês, Inglês, Finlandesa, Francês, Alemã, Grego, Hebraico, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Lituano, Norueguês, Persa, Polonês, Português, Romeno, Russo, Sérvio, Chinês Simplificado, Eslovaca, Eslovena, Espanhol, Sueco, Tailandês, Tradicional Chinesa, turco
Aplicações	
Armazename nto da rede	GV-NVR, GV-System
telefone 3G móvel	Jogador interno para 3GPP/ISMA
Visão viva	IE, telefone móvel

CMS Server support	GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM, GV-Backup Center, GV-Video Gateway, GV-Rocording Server	
--------------------	--	--

Nota: As especificações são sujeitas a mudança sem notificação.

Demo Video

In-ceiling mount

Hard-ceiling mount

How to replace a cover

Nota: As especificações são sujeitas a mudança sem notificação.