

GV-SD200-S-Geovision



Speed Dome IP Full HD WDR



- Varredura progressiva de 2 MP CMOS
- 18 x Zoom óptico
- 8 x Zoom Digital
- H. 264 e MJPEG
- Full HD resolução em tempo real
- Suporte de áudio bidirecional na interface Web
- Filtro de corte IR removível
- Detecção de movimento
- Wide Dynamic Range (WDR)
- Redução de ruído digital
- Classificação IP66 para ambiente ao ar livre

INTRODUÇÃO

O GV-IP Speed Dome Full HD fornece velocidades de pan/tilt variável desde uma patrulha rápida de 400 ° por segundo a uma lenta rotação de 5 ° por segundo com precisão de pan 0,225 ° capacidade de rastreo rápido e preciso. A rotação infinita de 360 ° e -10 ° ~ 190 ° inclinação pode controlar objetos passando diretamente abaixo a GV-IP Speed Dome. Um máximo de 256 pontos predefinidos pode ser programado para a localização precisa de áreas-alvo e os usuários também podem definir seqüências de 8, 4 e 4 auto-pan modos, rotas para a cúpula funcionar automaticamente.

O GV-IP Speed Dome oferece 4 entradas de alarme e 2 saídas de relé de alarme e o gerenciamento de alarme podem ser feitos através da rede.

Câmera		
Sensor		1/2.8 " Progressive Scan CMOS Sensor
Zoom óptico		18 X
Zoom digital		1 ~ 8 x variável
Distância focal		4.7 ~ 84.6 mm
Modo de foco		Auto / Manual
Balanço de branco		Auto / Indoor / Outdoor / ATW
Controle de Iris		Auto / Manual
Obturador eletrônico		1/30 ~ 1/10000 SEC.
Controle AGC		Auto / Manual
Luz traseira		Ligar / desligar
Minimum Illustration	Color	0.05 lux at F/1.6
	B/W	0.01 lux at F/1.6
Vídeo		
Codec de vídeo		H. 264, MJPEG
Streaming de vídeo		Single Stream
Resolução de vídeo	4:3	1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480
	16:9	1920 x 1080, 1280 x 720
	5:4	1280 x 1024
	D1	720 x 576 / 720 x 480
	CIF	352 x 288 / 352 x 240
Taxa de quadros		30/25 fps (60/50 Hz) em 1920 x 1080; 30/25 fps (60/50 Hz) em 1280 x 720
Áudio		
Entrada/saída de áudio		Áudio bidirecional na interface Web
Codec de áudio		G. 711
Rede		
Interface de Protocolo		10/100 Mb Ethernet (RJ-45) IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF
Interface da Web		
Gerenciamento de instalação		Configuração Web-based
Manutenção		Atualização de firmware através do navegador da Web ou o utilitário do dispositivo de IP
Língua		Inglês, Francês, Alemã, Italiano, Japonês, Coreano,

Português, Russo, Chinês Simplificado, Espanhol, Tradicional Chinesa

Operação

Movimento Pan	360 ° contínuo
Movimento -inclinado	-10° ~ 190°
Velocidade manual	0,5 ° ~ 90 ° /s
Predefinições	256
Precisão de predefinição	0.225°
Predefinição de velocidade	5 ° ~ 400 ° /s
Seqüência	8
Expansão automática	4
Cruzeiro	8
Máscara de privacidade	16
Tilt & Pan proporcional	Ligar/desligar (Pan e tilt velocidade proporcional ao rácio de zoom)
Currículo após a perda de potência	Sim
Casa funcionar	Predefinição, seqüência, expansão automática, cruzeiro
Auto Flip	Digital / mecânico / Off
Digital do obturador	Ligar / desligar
Deteção de movimento	Ligar / desligar
Alcance dinâmico largo	Ligar / desligar
Dia/noite: IR Cut Filter	Auto / Manual
Digital Redução de ruído	Ligar / desligar
Entrada de alarme digital	4
Saída de alarme digital	2
Reação de alarme	Predefinição, seqüência, expansão automática, cruzeiro

Geral

Temperatura de funcionamento	-40 ° C ~ 50 ° C / -40 ° F ~ 122 ° F
Dimensões	Ø191.97 x 228.1 mm / 7,55 x 11.1 em (with sunshield)
Peso	2,32 kg / lb 5.11
Fonte de alimentação	CA 24V ± 10%
Consumo de energia	65 W (with heater)
Heater	On: -7°C / 19.4°F ; Off: 3°C / 37.4°F
Regulamentação	CE, FCC, RoHS, IP66

Nota : Especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Demo

Nota : Especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.