

GV-NET IO CARD-Geovision



4 entradas/4 saídas de relé



O GV-NET/IO card fornece 4 entrada e 4 saídas de relé. Esse aparelho suporta saída de força elétrica como DC e AC e fornece um port de USB.

Especificações			
Entrada	Entrada	4	
	Sinal de Entrada	Dry-Contact	
Saída		Wet-Contact : 9~30V AC/DC	
	Saída de Relé	4	
	Estado de Relé	Abrir Normalmente	
Interface	Capacidade de Relé	Conexão USB	30V DC, 3A
		Conexão RS-232	125 / 250V AC, 3A
			30V DC, 3A
Modos	RJ-11 para DB9		
	RJ-11 para USB		
	USB 3-pinos interno para USB interno		
	Modo I/O Box	Sem GV-Video Capture C	

	Modo NET/IO Card	Com GV-Video Capture C
Endereço	1-4	
Comunicação	RS-485, USB, RS-232	
Condições Ambientais	0~50°C / 32~122°F , 5%~95% (sem-condensa	
Dimensão(L x A)	90 x 99 (mm) / 3.90 x 3.54 (in)	
Guia de Instalação	GV-NET/IO Card V3.1	
Note: Currently the product does not support 64-bit Windows versions when you choose the USB port 64-bit Windows versions, you need to use the COM port for connection.		