

GV-IO Box-Geovision



16 entradas/16 saídas relés



O GV-IO Box 16 fornece 16 portas de entradas e 16 saídas relé. Esse aparelho suporta saída de força elétrica como DC e AC e fornece uma porta USB para conexão de PC.				
Especificações				
Compatível S/W			GV-System versão 8.2 ou superior	
Entrada	Entrada		16	
	Sinal de Entrada		Contato Seco	
			Wet Contact, 9-30V AC/DC	
Comunicação	Saída		16	
	Estado de Relé		Abrir normalmente	
	Capacidade de Relé	Conexão USB	30 VDC, 3A	
		Conexão RS-232 / RS-485	125 / 250 VAC, 3A 30 VDC, 3A	
Ethernet		RJ-45, 10/100Mbps (opcional)		
DC IN		DC 12V, 1A		
Endereço		0-9, A-F		
Resistência do Terminal		120 ohm		
Condições de Ambiente		0 ~ 50 °C / 32 ~ 122 °F 5% ~ 95% (sem condensação)		
Dimensão (W x H x D)		180 x 27 x 183 (mm) / 7.09 x 1.06 x 7.2 (in)		
Guia de Instalação		GV-IO Box 16		

Obs: O produto não suporta Windows da versão 64-bit atualmente.