

IPC-1100A-D-TECVOZ



Camera IP 540L



- CCD Sony 1/3 Super HAD Day Night
- Compressão MPEG-4/MPEG-2/MJPEG
- Áudio G.711
- TCP, UDP, DHCP, SNTP, RTP, RTSP

Especificações:

Modelo	IPC-1100A-D	
Módulo	Sensor de Imagens	CCD Sony de 1/3" Super HAD, 410K Pixels

	Pixels	752x582 (PAL) / 768x494 (NTSC)
	Sistema de Varredura	2:1 Entrelaçado
	Resolução Horizontal	540TVLinhas
	Iluminação mínima	0,5 Lux (30 IRE): Day Night ativo (P&B)
	Lentes	Montante C / CS
	Day & Night	Filtro de corte de Infra-vermelho
	Ajuste via dip-switch	AGC, EE / AI, BLC, FLK
Vídeo	Formato de Compressão	MPEG-4, MJPEG configurável
	Resolução	D1, 2CIF, CIF, QCIF
	Taxa de Frames	25 / 30 fps@D1
	Interlacing	Suportado (com codificação por hardware)
	Detecção de Movimento	Suportado
	Burnt-in Text	Suportado
	Criptografia	AES
	Saída	1 Loop Out (Conector BNC)
Áudio	Entrada	1 Canal
	Saída	1 Canal
	Formato de Compressão	G.711
Funções	Entrada digital	1 Canal
	Saída digital	1 Canal
	RS-485 / 422	Suportado
	RS-232C	Suportado
	Rede	10 / 100 Ethernet
	Protocolos Suportados	TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, SNTP, mDNS, UPnP, SMTP, SOCK, IGMP, DHCP, FTP, DDNS, PPPoE
Elétrica	Entrada	12 Vcc (Conector Jack)
	Potência	7,4W
	Consumo de Energia	610mA

	(aproximado)	
Ambiente	Temperatura	0°C~60°C (32°F~140°F)
	Umidade relativa do ar	Acima de 85% RH (não condensado)
Mecânica	Material	Alumínio
	Cor	Corpo: Cinza / Frente e Traseira: Cinza escuro
	Dimensões	68(L) x 74(H) x 133(C) mm
	Peso (aproximado)	370g