

CMNC-130-TECVOZ



1.3 Megapixel



- 1/3" 1.3M(1280x960) SONY CCD Image Sensor
- BNC liberada para uma fácil instalação
- Lente Auto Iris Vari-Focal (3mm ~ 9mm / F1.2)
- Dual stream de qualidade altíssima H.264 / JPEG or H.264 / H.264
- Taxa de bits do Vídeo : 32kbps ~ 8Mbps
- CMS com até 36 canais com monitoramento em tempo real, gravação, busca & reprodução
- Terminais de entrada de sensor

- Entrada / Saída de áudio de 1 canal
- Terminais de saída de alarme
- Terminais RS-485
- PoE opcional
- Ajuste de foco da imagem automático pela função Foco de Fundo Analítico (BFA)

Especificações:

Modelo		CMNC-130
Rede	Interface	Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)
	Protocolo	TCP/IP,UDP,Multicast,DHCP,SMTP,HTTP,SNMP,RTP,RTSP
Vídeo	Padrões	H.264 / JPEG ou H.264 / H.264
	Vídeo Analítico	Suporta (opcional)
	Detecção de Movimento	Suporta (DSP)
	Stream	Dual Stream,configurável
Áudio	Formato de Compressão	G.711u
	Entrada	1 x Entrada, tipo P2
	Saída	1 x Saída, tipo P2
	Taxa de Amostra	8KHz
	Taxa de bits	64Kbps
Porta Serial	Entrada de Sensor	1 x RS-485
	Taxa de Dados	2,400bps ~ 115,200bps
Sensor / Alarme / Etc	Entrada de Sensor	1 porta
	Saída de Alarme	1 porta
	Botão Reset	1 porta
Câmera	Sensor de Imagem	1/3" 1.3M(1280x960) SONY CCD Image Sensor
	Lentes	Tipo de montagem C/CS
	Saída	1x BNC
	Dia & Noite	Removedor de filtro IR
	Compensação de luz de fundo	BLC (4 opções diferentes)
	Iluminação Mínima	0,5 lux / F1.2 Cor, 0,05 lux P/B
	Foco	Foco de Fundo Analítico (BFA) (opcional)
Outros	Alimentação	DC 12V,PoE (Tensão sob Ethernet) : 802.3af
	Consumo	Max. 500mA
	Temperatura de operação	-10°C ~ 50°C/14°F ~ 122°F
	Umidade	30% ~ 80%RH
Interface do Usuário	Estado do Sistema	LED
	Suporta gerenciamento por web browser ou por software de	

	monitoramento de 16ch ou 36ch (opcional)	
Montagem da Câmera	Ambiente	Interna / Externa
	Tipo de Suporte	Parede / Teto
Certificado	UL, FCC & CE	