

TD-2304SE-TECVOZ



4CH - Plus - 120 FPS



Especificações:

Modelo	04ch PLUS / TD-2304SE PLUS	
Sistema	Processador	Acima de 400 Mhz.
	Chip de compressão	01x Hi3515 / H.264
	Operacional	Linux embarcado ver 2.6.24
	Controle	Teclas frontais, Controle Remoto, Mouse
	Idioma	Português (BR), Espanhol e Inglês
	Senha	01x Admin / 63x Usuário (privilegios configuráveis)
	Tipo	STAND ALONE
	Tipo operacional	PENTAPLEX (Monitora, Grava, Busca, Backup, Remoto)
Versão de Software		3.1.92.P-1.0.2.1-05

	Obs.	-
Vídeo	Entrada	4 canais de vídeo composto
	Conector	04x BNC (1 Vpp / 75 ?)
	Saída	2 canais de vídeo composto (1 Video-OUT , 1 Spot) e 1 saída VGA (800x600, 1024x768, 1280x1024)
	Conector	02x BNC (1 Vpp / 75 ?) / 01x VGA
	Padrões	PAL, 25 fps NTSC, 30 fps
Áudio	Detecção de Padrão de Vídeo	Selecionável no GUI
	Compressão da imagem	H.264
	Entrada	4 canais de entrada
	Conector	04x RCA (30?)
	Saída	1 canal de entrada
Automação	Conector	01x RCA (30?)
	Compressão de áudio	ADPCM
	Entrada	4 entradas para sensores diversos
	Saída	1 saída relé de alarme
	Interface serial	01x RS-485 (PTZ)
Gravação	Interface de rede	Ethernet 10/100 Mbps auto adaptável
	USB	02x USB 2.0 (Mouse, Backup e Atualização)
	Taxa de Frame (primeiro streaming)	30 FPS cada canais (CIF) / Total: 120 FPS (CIF) / Resoluções: CIF (352 x 240) e D1 (704 x 480)
	Modo de gravação	Contínua, Detecção de Movimento, Acionamento de Sensores, Manual, Agendado / Tempo: 15, 30, 45, 60 min.
	Pré-gravação	5 seg.
Monitoramento	Pós-gravação	10 seg. / 15 seg. / 20 seg. / 30 seg. / 1 min. / 2 min. / 3 min. / 5 min.
	Taxa de Frame	120 FPS (Tempo real)
	Formato	Multiplexação de 1 e 4 canais
	Remoto	via browser (Internet Explorer), CMS, Smart Phone (Windows Mobile, Symbian, Iphone, Android

Busca	Formato	e Blackberry) Data / Hora, Evento, Arquivo
	Reprodução	Visualização de 1 e 4 (selecionável) canais com controle de velocidade 1/4x, 1/2x, 1x, 4x, 8x, 16x, 32x, frame p/ frame
	Edição	Edita o vídeo e o áudio, mudando as ordens cronológicas das imagens gravadas da forma desejada gerando um único arquivo
Backup		Pendrive USB, HD externo USB e Rede
Funções		Horário de Verão, Máscara de Privacidade, 330 áreas de detecções com níveis de sensibilidade no Detecção de Movimento, Lista de Bloqueio
Armazenamento	Tipo	SATA - 3.5"
	Capacidade Máx. por HD	2 TB
	Quantidade	01 x
Rede	Suporte	IP estático, IP dinâmico (DHCP), PPPoE, DDNS, Servidor NTP, Protocolo VISIONICA
	Conector	RJ-45
	Protocolo	TCP/IP, SMTP, DHCP, HTTP, VISIONICA
Alimentação	Taxa de Frame (segundo streaming)	CIF (352 x 240) / 28 FPS distribuição dinâmica
	Alimentação	Bivolt 100-240V / 50 - 60 Hz / 12Vcc 3A, plug e cabo seguindo a norma ABNT com certificado INMETRO
	Consumo de Energia	Aproximadamente 20W (sem HD)
Outros	Dimensão (L x P x A)	300 x 260 x 55 mm
	Peso (Kg)	Bruto: aprox. 2.4 Kg / Líquido: aprox. 2.0 Kg *sem HDD
	Temperatura de Operação	0 - 50 °C
Certificados	Umidade relativa operacional	10 % - 90%
		FCC, CE, NBR 14136 (INMETRO)

A TecVoz Eletrônicos não recomenda a utilização de HDDs de marca Samsung .