

TD-2404MD-TECVOZ



HS FULL - 120 fps - 4CH



Especificações:

TD-2404MD FULL		
Sistema	Modelo	TD-2404MD FULL
	Processador	ARM11(600mhz)+ARM9(400mhz) = 1Ghz.
	Chip de compressão	01x Hi3520 / H.264
	Operacional	Linux embarcado ver 2.6.24
	Controle	Teclas frontais, Controle Remoto, Mouse
	Idioma	Português (BR), Espanhol e Inglês
	Senha	01x Admin / 63x Usuário (privilégios configuráveis)
	Tipo	STAND ALONE
Vídeo	Tipo operacional	PENTAPLEX (Monitora, Grava, Busca, Backup, Remoto)
	Entrada	04 canais de vídeo composto

Áudio	Conector	04x BNC (Fêmea) (1 Vpp / 75 ?)
	Saída	BNC (Fêmea) x2 (VIDEO-OUT x1 / SPOT x1), VGA x1 e HD
	Conector	02x BNC (1 Vpp / 75 ?) / 01x VGA
	Padrões	PAL, 25 fps NTSC, 30 fps
	Detecção de Padrão de Vídeo	Selecionável no GUI
	Compressão da imagem	H.264
	Entrada	4 canais de entrada
	Conector	04x RCA (Fêmea)(30?)
	Saída	1 canal de entrada
	Conector	01x RCA (Fêmea) (30?)
Automação	Compressão de áudio	ADPCM
	Entrada	4 entradas para sensores diversos
	Saída	4 saída relé de alarme
	Interface serial	01x RS-485 (PTZ)
	Interface de rede	Ethernet 10/100/1000 Mbps auto adaptável
	USB	02x USB 2.0 (Mouse, Backup e Atualização)
Gravação	Taxa de Frame (primeiro streaming)	30 FPS cada canais (CIF) / Total: 120 FPS
	Modo de gravação	Contínua, Detecção de Movimento, Acio
	Pré-gravação	5 seg. / 10 seg. / 15 seg. / 20 seg. / 25 s
	Pós-gravação	10 seg. / 15 seg. / 20 seg. / 30 seg. / 1 m
Monitoramento	Taxa de Frame	120 FPS (Tempo real)
	Formato	Multiplexação de 1 e 4 / Função ZOOM L
Busca	Remoto - (Primeiro / Segundo stream.)	CMS / Via Navegador (Internet Explorer)
	Formato	Data / Hora, Evento, por arquivo e image
Backup	Reprodução	Visualização de 1 e 4 (selecionável) cana
Funções		Pendrive USB, Gravador Óptico Interno,
		Horário de Verão, Máscara de Privacidade

Armazenamento	Tipo	Lista de Bloqueio SATA - 3.5"
	Capacidade Máx. por HD	2 TB
	Quantidade (3 opções de instalação)	4x HDs sem Gravador (interno) e e-SATA 3x HDs + Gravador (interno) ou e-SATA 2x HDs + Gravador (interno) + e-SATA (
Rede	Suporte	IP estático, IP dinâmico (DHCP), PPPoE
	Conector	RJ-45
	Procotolo	TCP/IP, SMTP, DHCP, HTTP, VISIONIC
Alimentação	Taxa de Frame (segundo streaming)	CIF (352 x 240) / 28 FPS distribuição di
	Alimentação	Bivolt 100-240V / 50 - 60 Hz / 12Vcc 4A,
	Consumo de Energia	Aproximadamente 30W (sem HD)
Outros	Dimensão (L x P x A)	430 x 450 x 89 mm / Altura 2U / suporta
	Peso (Kg)	Bruto: aprox. 8.6 Kg / Líquido: aprox. 8.1
	Temperatura de Operação	0 - 50 °C
	Umidade relativa operacional	10 % - 90%
Certificados		FCC, CE, NBR 14136 (INMETRO)

A TecVoz Eletrônicos não recomenda a utilização de HDDs de marca Samsung .