

TD-2408MD-TECVOZ



8CH - HS Full - 240 FPS



Especificações:

|         |                    |                                                   |
|---------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Modelo  | TD-2408MD FULL     |                                                   |
| Sistema | Processador        | ARM11(600mhz)+ARM9(400mhz) = 1GHz                 |
|         | Chip de compressão | 01x Hi3520 / H.264                                |
|         | Operacional        | Linux embarcado ver 2.6.24                        |
|         | Controle           | Teclas frontais, Controle Remoto, Mouse           |
|         | Idioma             | Português (BR), Espanhol e Inglês                 |
|         | Senha              | 01x Admin / 63x Usuário (privilégios controlados) |
|         | Tipo               | STAND ALONE                                       |
| Vídeo   | Tipo operacional   | PENTAPLEX (Monitora, Grava, Busca, E              |
|         | Entrada            | 08 canais de vídeo composto                       |

|               |                                    |                                             |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
|               | Conector                           | 08x BNC (Fêmea) ( 1 Vpp / 75 ? )            |
|               | Saída                              | BNC(Fêmea) x2 (VIDEO-OUT x1 / SPOT x1)      |
|               | Conector                           | 02x BNC (Fêmea)( 1 Vpp / 75 ? ) / 01x V     |
|               | LOOP-OUT                           | 08 canais de vídeo composto                 |
|               | Conector                           | 08x BNC (Fêmea)( 1 Vpp / 75 ? ) / em fo     |
|               | Padrões                            | PAL, 25 fps<br>NTSC, 30 fps                 |
|               | Detecção de Padrão de Vídeo        | Selecionável no GUI                         |
|               | Compressão da imagem               | H.264                                       |
|               | Entrada                            | 08 canais de entrada                        |
|               | Conector                           | 08x RCA (Fêmea)( 30? )                      |
| Áudio         | Saída                              | 1 canal de entrada                          |
|               | Conector                           | 01x RCA (Fêmea)( 30? )                      |
|               | Compressão de áudio                | ADPCM                                       |
| Automação     | Entrada                            | 08 entradas para sensores diversos          |
|               | Saída                              | 4 saída relé de alarme                      |
|               | Interface serial                   | 01x RS-485 ( PTZ )                          |
|               | Interface de rede                  | Ethernet 10/100/1000 Mbps auto adaptá       |
|               | USB                                | 02x USB 2.0 ( Mouse, Backup e Atualiza      |
| Gravação      | Taxa de Frame (primeiro streaming) | 30 FPS cada canais (CIF) / Total: 240 FP    |
|               | Modo de gravação                   | Contínua, Detecção de Movimento, Acio       |
|               | Pré-gravação                       | 5 seg. / 10 seg. / 15 seg. / 20 seg. / 25 s |
|               | Pós-gravação                       | 10 seg. / 15 seg. / 20 seg. / 30 seg. / 1 m |
| Monitoramento | Taxa de Frame                      | 240 FPS (Tempo real)                        |
|               | Formato                            | Multiplexação de 1, 4, 6 e 9 / Função ZO    |
|               | Remoto - (Primeiro/segundo stream) | CMS / Via Navegador (Internet Explorer,     |
| Busca         | Formato                            | Data / Hora, Evento, por arquivo e image    |
|               | Reprodução                         | Visualização de 1, 4, 6 e 9 (selecionável)  |
| Backup        |                                    | Pendrive USB, Gravador Óptico Interno,      |

|               |                                     |                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funções       |                                     | Horário de Verão, Máscara de Privacidade, Lista de Bloqueio                                                                                           |
| Armazenamento | Tipo                                | SATA - 3.5"                                                                                                                                           |
|               | Capacidade Máx. por HD              | 2 TB                                                                                                                                                  |
|               | Quantidade (3 opções de instalação) | 4x HDs sem Gravador (interno) e e-SATA (externo)<br>3x HDs + Gravador (interno) ou e-SATA (externo)<br>2x HDs + Gravador (interno) + e-SATA (externo) |
| Rede          | Suporte                             | IP estático, IP dinâmico (DHCP), PPPoE                                                                                                                |
|               | Conector                            | RJ-45                                                                                                                                                 |
|               | Protocolo                           | TCP/IP, SMTP, DHCP, HTTP, VISIONIC                                                                                                                    |
| Alimentação   | Taxa de Frame (segundo streaming)   | CIF ( 352 x 240 ) / 28 FPS distribuição digital                                                                                                       |
|               | Alimentação                         | Bivolt 100-240V plug e cabo seguindo a norma ABNT NBR 14136                                                                                           |
|               | Consumo de Energia                  | Aproximadamente 30W (sem HD)                                                                                                                          |
| Outros        | Dimensão (L x P x A)                | 430 x 450 x 89 mm / Altura 2U / suporta rack 19"                                                                                                      |
|               | Peso ( Kg )                         | Bruto: aprox. 8.8 Kg / Líquido: aprox. 8.3 Kg                                                                                                         |
|               | Temperatura de Operação             | 0 - 50 °C                                                                                                                                             |
|               | Umidade relativa operacional        | 10 % - 90%                                                                                                                                            |
| Certificados  |                                     | FCC, CE, NBR 14136 ( INMETRO )                                                                                                                        |

A TecVoz Eletrônicos não recomenda a utilização de HDDs de marca Samsung