

TBS-63NB



600L - WDR - DIS



Características:

- Câmera Profissional Day Night
- CCD Sony Super Had II - 1/3
- 0,1 Lux Color - P/B - 0,01 Lux
- WDR, HLC, BLC, DIS, 3DNR e SLC
- AC/DC

*Imagem ilustrativa. A lente é vendida separadamente.

Modelo	TBS-63NB
SENSOR DE IMAGENS	
Tamanho	1/3"
Pixels Efetivos PAL	795(H) X 596(V)
Pixels Efetivos NTSC	811(H) X 508(V)
DSP	
Modelo	MAX-i
OSD (On-Screen Display)	Possui
Shutter Eletrônico	x256, x128, x64, x32, x16, x8, x4, x2, AUTO, 1/60, 1/100FLC 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/100000
BLC (Back Light Compensation)	ON / OFF (5 áreas com níveis configuráveis independentes de até 256)
WDR (Wide Dynamic Range) *MAX_DR	ON / OFF (LEVEL 0 a 20) *função melhorada de WDR
AGC (Automatic Gain Control)	HIGH / MIDDLE / LOW / OFF
Sense-UP	OFF / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64 / x128 / x256
White Balance (Balanço de Branco)	AUTO / COLOR / BW / C-SUP / A-SUP
Day-Night	COLOR / BW / AUTO (BUSRT, COLOR>BW, BW>COLOR, READ TIME)
Mirror	MIRROR / V – FLIP / ROTATE / OFF
Sharpness	0 a 49
Gamma	USER / 0,45 / 0,6 / 1,0
Freeze	ON / OFF
Negative	ON / OFF
DNR (Digital Noise Reduction) *3DNR	LOW / MIDDLE / HIGH / OFF *3D Digital Noise Reduction
D-ZOOM (Digital ZOOM)	ON / OFF (x1.0 a x3.0) PAN (-37 a 36); TILT (-12 a 11)
SLC (Smart Light Control)	ON / OFF (LEVEL 0 a 50)
HLC (High light Compensation) *HME	ON / OFF (LEVEL 0 a 60) *Highlight Mask Exposure Control
DIS (Digital Image Stabilization)	ON / OFF

Detecção de Movimento	ON / OFF Ícone de Detecção de Movimento - OFF / ICON / TRACE Sensibilidade de Detecção de Movimento - 0 a 120
Máscara de Privacidade	ON / OFF (Possui 6 Máscaras de Privacidade)
ID	Possui (0 a 254)
Título	Possui (16 caracteres, Posicionamento)
DPC	OFF / AUTO
Monitor	CRT / LCD

SINCRONISMO

Sistema de Escaneamento	2:1 ENTRELAÇADO
Frequência de Varredura (NTSC)	15.734 KHz(H) / 59.95 Hz (V)
Frequência de Varredura (PAL)	15.625 KHz(H) / 50 Hz (V)
Tipo de Sincronismo	Interno / AUTO (V_PHASE 0 a 199)

RESOLUÇÃO

Modo Color	600 TV LINHAS
------------	---------------

VÍDEO

Sinal	1.0 Vpp / 75?
Ruído	Mais de 50 dB
Conector	BNC
Iluminação Mínima	0,01 Lux

LENTE

Montante	C / CS
Controle De Íris	Possui

MECÂNICAS

Largura X Comprimento X Altura	60 mm X 130 mm X 59mm
Peso Líquido	180 g.
Temperatura Operacional	-10°C a 50°C
Temperatura em Armazenamento	-20°C a 60°C

ALIMENTAÇÃO

Tensão	24 VAC (20V~28V) ou DC 12V (10V~15V)
Consumo	140 mA / 2.5W
Certificações	FCC / CE

