

TS-3311N-TECVOZ



33x12 - 550L - INTERNO



Especificações:

Modelo		TS-3311
PAN/TILT		
Ângulo de Rotação de Pan		360° contínuos
Velocidade de Pan	Manual	0.5°~200°/seg(64 passos)
	Preset	Máx 320°/ seg
Ângulo de rotação de Tilt		-2°~90°

Velocidade de Tilt	Manual	0.5°~150°/seg(64 passos)
	Preset	200°/seg

FUNÇÕES

Presets	165 posições com 16 caracteres disponíveis para cada posição com diferentes velocidades de passos
Tour	Máx. de 8 Grupos de Tour programáveis (cada um com até 60 passos de preset com diferentes passos)
Auto Pan	Auto Scan programável
Pattern	8 Patterns programáveis (total de 480 segundos)
Setor	8 Sectors selecionáveis com 16 caracteres
Senha de Proteção	Sim
Zona Privada	4
Entrada de Alarme	4 alarmes (com vários estados programáveis)
Ações de Alarme	Ativação de Preset, Group Scan ou Pattern por entrada de alarme
Saída Auxiliar	2 Saídas de relé
Auto Flip	Ligado / Desligado
Menu OSD	Sim
Comunicação	RS-485
Protocolo	Múltiplos Protocolos

POWER

Potência de Consumo	18 W Máx
Entrada de Alimentação	18~32VAC 60/ 50 Hz 850mA

OUTROS

Tipo de Motor	Motor de Passo
Micro Passos	1/8 de Micro Passos
Temperatura de Armazenamento	-20°C~60°C(-4°F~140°F)
Temperatura de Operação	-10°C~50°C(14°F~122°F)
Certificações	CE, FCC

MÓDULO DA CÂMERA

Sensor de Imagem		1/4'Sony super HAD CCD
Resolução Horizontal	NTSC	550 TVL (Color)
	PAL	680 TVL (P/B)

Lente	Óptico	F=1.6~3.6 f=3.5~94.5mm
	Digital	12x396x
Day & Night (ICR)		Auto/Dia/Noite
(DSS) Digital Slow Shutter		Lig/Des
WDR		WDR (Opcional)
Iluminação Mínima	Cor: 50IRE	0.4Lux
	B/W: ICR ON	0.02Lux
	Sens-up: 256x	0.00007Lux
Taxa de iluminação S/N		Mais do que 50dB
Saída de Vídeo		Saída de vídeo composto 75?
BLC		Ligado / Desligado
Flickerless		Ligado / Desligado