



Gladiator D1 (16CH)

16 canais (4 CIF) / Visualização e Gravação Simultânea em Resolução D1

HD Interno: 4 HD's INTERNOS +NAS + e-SATA Até 32 TB

Armazenamento Externo com NVS(32TB)* e E-SATA*

Suporte Multi-stream Rede e Mobile

Controle de envio de frames pela rede

Tecnologia Pelco COAXTRON

Integração com Máquina POS

Suporte IPFR (Recuperação Inteligente de Falhas de Energia)

Twitter / FTP / Gravação Remota / DDNS / UPNP

CMS para controle de até 1024 DVR's

- [Especificações](#)
- [Manuais](#)
- [Downloads](#)

- Entrada de Vídeo - Canais Analógicos
- 16 BNC (NTSC/PAL, Detecção Automática)
- Saída de Vídeo 1 Monitor
- DVI X 2 (Incluindo VGA, Max. 1920x1080) & BNC
- Saída de Vídeo 2 Monitor
- Saída 2 : BNC X 4
- Saída de Vídeo - Saída Loop

- 16 saídas individuais por canal
- Compressão de Vídeo
- H.264 & JPEG
- Visualização - Velocidade
- 480/400fps (NTSC/PAL)
- Visualização - Resolução
- D1(4CIF), HALF(2CIF), CIF
- Visualização - Divisão de Tela
- 1, 4, 9, 16ch
- Gravação - Velocidade
- 480/400ips (NTSC/PAL) at D1(4CIF), 960/800ips (NTSC/PAL) at HALF(2CIF)&CIF
- Gravação - Resolução
- D1(4CIF), HALF(2CIF), CIF
- Gravação - Divisão de Tela
- 1, 4, 9, 16ch
- Entrada / Saída de Alarme
- 16 Entradas / 4 Saídas, Configuração NA/NF
- Controle do Sistema
- Painel Frontal, Software Remoto, Controle Remoto, Controle por Teclado (Opcional)
- PTZ
- RS485/RS232
- Áudio
- 16 Entradas (4ch RCA, 12ch DSUB) / 1 Saída RCA
- Ajuste de Tela
- Brilho, Contraste e Cobrir Imagens
- Título da Câmera
- 22 Caracteres por canal
- Modo de Gravação
- Manual, Evento, Calendario
- Qualidade de Gravação
- 5 Níveis de taxa de compressão / Taxa de frames da gravação ajustável
- Pré e Pós gravação
- De 5 seg a 60 seg
- Movimento Detectado
- 22x15(NTSC) ou 22x18(PAL) Grades
- Modo Busca
- Horário, Calendário, Evento, Miniatura, Texto, Inteligente (Somente Reprod. Remota)
- Modo Reprodução
- Avanço Rápido, Reverso, Pausa, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x
- Função Multiplex
- Ao vivo / Reprodução / Grav., Monitoramento Remoto / Reprodução (Simultâneo)
- Visualização
- Campanha Email, Saída de Alarme, Pop-up na Tela, Evento de Rede
- Sistema de Arquivos
- Recuperação Inteligente por Falha de Energia
- Marca d'água
- Sim

- Proteção por Senha
- 11 Níveis (Admin/ 10 Usuários)
- Backup
- Gravador de DVD (MídiaDVD-R 4.7G), , eSATA, USB, Rede
- Interface
- 1 RS-232C, 2 RS-485
- Armazenamento
- 4 HD's SATA Interno, 1 eSATA, 1 NVS
- Rede
- LAN, WAN(xDSL) : TCP/IP, ARP, ICMP, DHCP, PPPoE, WESP, UDP, FTP, SNTP
- Controle Remoto
- Software: Central de Controle (Fornecido), Observação remota através do navegador web e Funções
- Sistema Operacional
- Linux Embutido
- Faixa de Temperatura - Operação
- +5? ~ +40? (+41F ~ +113F)
- Faixa de Temp. - Armazenamento
- -25? ~ +70? (-13F ~ +158F)
- Umidade Relativa - Operação
- Abaixo de 93%
- Umidade Relativa - Armazenamento
- Abaixo de 95%
- Dimensões (mm)
- 445(L) x 388(D) x 88(A)
- Peso (kg)
- 10.3Kg
- Consumo Elétrico
- Max. 85W, Tipico 60W, AC 100~240V, 50/60Hz
- Solução de Integração Total & API
- Central de Controle, WinDVrS WESP SDK