



3R Ultima (20CH)

600x600 fps

20 canais em D1 (4 CIF)

Compressão H.264 em Hardware

Saída VGA, BNC e HDMI Simultâneos

Acesso a câmera por usuário

Acesso remoto via I-PHONE, I-PAD, ANDROID 2.3 até 16 canais simultâneos

Extensão de operação e visualização através de TX de até 100 metros

DDNS próprio gratuito

CMS Profissional para 144 canais simultâneos com e-map gratuito

Função S.M.A.R.T para controle de HD

Espelhamento de HD

Backup rápido em AVI e EXE

8 usuários

E-mail com foto

Armazenamento externo via e-SATA • GIGA LAN Ethernet

Comunicação com máquina POS

Sistema de busca avançada: Panorâmica, Thumbnail, POS, Evento, Calendário

- [Especificações](#)
- [Manuais](#)
- [Downloads](#)

- Entrada de Vídeo (NTSC, PAL)
- 20 BNC / Saída LOOP
- Saída de Vídeo
- 1 HDMI / 1 SPOT
- Entrada de Áudio
- 16 CH
- Saída de Áudio
- 1 RCA
- Entrada de Sensor
- 16 (NA, NF selecionável)
- Saída de Alarme
- 16 (1 relay / 15 TTL)
- Sistema de Operacional
- Linux OS Embutido
- Velocidade
- Tempo Real
- Resolução (Pixel) - Display
- 1920X1080
- Divisão de Tela
- 1,4,5,6,8,9,12,17,20
- CODEC
- Dual H.264 / JPEG para 3G
- Resolução (Pixel) - Gravação
- D1, 2CIF, CIF
- Qualidade de Imagem - Gravação
- Super, Alto, Médio, Baixo
- Velocidade Total Gravação NTSC
- 600 Frames em D1
- Velocidade Total Gravação PAL
- 500 frames em D1
- Display - Reprodução
- 1,6,12, 20
- Modo de Busca
- Calendário, Evento
- Velocidade - Reprodução
- Normal, Retrocesso Rápido & Avanço Rápido [velocidade de gravação x2, x4, x8, x16,x32,x64,x1/2,
- Interface
- Ethernet, PPPoE
- Velocidade - Rede
- 10/100/1000
- Protocolo
- TCP/IP, HTTP, DHCP
- Aplicação
- Windows 2000 / XP / Vista / 7 (Software Client & Browser)
- Web Browser
- IE, Google Chrome, Safari, Opera e Fire Fox

- Interface - Backup
- USB 2.0 X 2
- Dispositivos
- Gravador de DVD/CD-RW, HD USB, Rede, Pen Drive
- HD
- 4 HD's internos ou 3 HD's + DVD-RW (com espelhamento)
- Consumo de Energia
- 60 W
- Temperatura de Operação
- 5° ~ 40° C
- Humidade Relativa
- Máximo de 80% não condensado
- Dimensão
- 430 (L) × 420 (D) × 88 (A) mm