



- CCD 1/3" Sony Color Super Had II
- Alta Resolução: 650 TV Linhas Color / 720 TV Linhas P/B
- Alta Qualidade com DSP TOPWAY GENESIS 5
- Iluminação Mínima: 0.0001 Lux (F 1.2)
- Infravermelho 8 Leds
- Exclusivo Full OSD
- Zona de Privacidade
- Função D-WDR
- Regulagem de infra para 3, 6 e 10 metros

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Sensor de Imagem        | CCD 1/3" SONY SUPER HAD II                             |
| Pixel Efetivos          | 768(H) x 494(V)PIXEL(NTSC) / 752(H) x 582(V)PIXEL(PAL) |
| Sistema de Escaneamento | 2:1 Interlace                                          |
| TV Tipo                 | NTSC, PAL                                              |
| Sincronização           | Interna                                                |
| Resolução               | 650 TV Linhas / 720 TV Linhas P/B                      |

|                                        |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Iluminação Mínima                      | 0Lux(10M Distância) : LED ON,<br>0.1Lux(F/1.2) : LED OFF |
| Balanco de Branco                      | ATW (2,500°K ~ 9,500°K) /<br>MANUAL / AWC                |
| Saída de Vídeo                         | 1.0 Vp-p (Sinc. Negativo)<br>Terminação 75 ohm +/- 10%   |
| Proteção Contra Inversão de Polaridade | Sim                                                      |
| Área de Teste de Iluminância           | Teste Médio de Iluminância por<br>de visão frontal       |
| Obturador                              | 1/60~1/100,000 seg.(NTSC),<br>1/50~1/100,000 seg.(PAL)   |
| Voltagem                               | Regulado 12VDC +/- 10%                                   |
| Consumo                                | Máx. 250mA (12V DC)                                      |
| Relação de Ruídos S/N                  | maior que 48dB (AGC desligado)                           |
| IR Dinâmico                            | Liga / Desliga                                           |
| DWDR                                   | Baixo, Médio, Alto e Desligado                           |
| Backlight                              | BLC, HLC, DWDR, Desliga                                  |
| OSD                                    | Sim (Multi linguagem)                                    |
| Controle de Íris                       | Automático                                               |
| Controle de Gama                       | 0.45(Ajustável)                                          |
| Controle de Ganho                      | Automático                                               |
| Áudio                                  | Opcional                                                 |
| Velocidade de Shutter                  | 1/60(1/50) ~ 1/100,000 Seg                               |
| Lente                                  | 3,6 mm - (Padrão de Fábrica)                             |
| Temperatura de Operação                | -10°C ~ +50°C                                            |
| Temperatura de Preservação             | - 20 ~ 60°C                                              |
| Peso                                   | Aproximadamente 100g                                     |
| Dimensão                               | 37mm(W) X 37mm(H) X<br>38.4mm(D)                         |