



CI-70SNVF full

- CCD 1/3" Sony Color Super Had II
- Resolução de 600 Linhas (Day Night Auto)
- Iluminação Mínima: 0 Lux (F 1.2) (LEDs On)
- Distância Visível: Min. 25 metros (interno)
- Infravermelho 35 Pçs IR-LED (850nm)
- Lente: 2.8 - 12.0 mm
- Grau de Proteção: IP 66

Sensor de Imagem	CCD 1/3" SONY SUPER HAD II
Resolução Horizontal	600 Linhas
Iluminação Mínima	0 Lux (LED On), 0.1Lux (LED Off) @ F1.2
IR-LED	35 pçs IR-LED (850nm)
Distância de	Mínimo 25m

Visibilidade IR-LED	
Consumo	DC12V +/- 10%, 600mA Max (LED On)
Lentes	2.8~12mm DC AUTO IRIS LENS (Default, Built-in ICR)
Tipo Sinal	NTSC, PAL
Sistema de Escaneamento	2:1 Entrelaçado
Frequencia de Escaneamento (H)	15.734KHz [NTSC], 15.625KHz [PAL]
Frequencia de Escaneamento (V)	59.94Hz [NTSC] 49.95Hz [PAL]
Tipo de Sincronismo	Interno
Saída de Vídeo	1.0Vp-p Composto / 75 ohm
Controle de Ganho	Auto
Balanço de Branco	ATW1 / ATW2 / AWC / Manual
BLC	Off / BLC / HLC
DWDR	OFF / ON
Detecção de Movimento	OFF / ON
Privacidade	OFF / ON
Espelhamento (H-REV)	OFF / ON
Nitidez	OFF / ON (32 Níveis Ajustáveis)
Relação de Ruído	maior que 52dB (AGC desligado)
Velocidade do Obturador	1/60~1/100,000(NTSC), 1/50~1/100,000(PAL)
Gama	r=0.45
Temperatura de Operação	-10°C ~ +50°C
Dimensões (sem suporte)	79(L) x 77(A) x 153(P)