

SDN-22Z27FW (E)



CCD 1/4" IT Sensor
Resolução de 580 Linhas
Iluminação Mínima: 0.5Lux (Color)
Balanço de Branco: Auto/Manual
Eletrônico Sensitivity-up (DSS), TDN (ICR), OSD
Preset de 127 posições
Zoom Óptico 27X / Zoom Digital 10X
Zona de Privacidade
Preset speed 400/sec , Pan speed 360/sec

Sistema de Sinal	NTSC
Sistema de Escaneamento	2:1 Interlaçado
Freq. de Escaneamento (H)	15.734 kHz
Freq. de Escaneamento	59 94Hz

(V)	
Sistema de Sincronização	Interno / Line -Lock
Sensor de Imagem	CCD 1 /4"
Pixels Efetivos. N(V)	768(H) x 494(V) 380K
Resolução	580 Linhas
Iluminação Mínima	0.5Lux x(Colorido), 0.1Lux (P/B), 0.0005Lux(P/B , DSS Ligado) 30 IRE
Tipo Day & Night	Sensibilidade Eletrônica (DSS), TDN(ICR)
Saída de Vídeo	1.0Vp-p (75?, composta)
Taxa S/N	Maior que 50dB (AGC Desligado)
Comunicação	RS-485, Controla até 255 câmeras simultaneamente
Camera ID / Protocolo	256 IDs/Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic selecionável
Taxa de Zoom	270x Zoom (27x Óptico Zoom, 10x Digital Zoom)
Distância Focal	3.6 (W) mm ~ 97.2 (T) mm
Faixa de Abertura	F1.6 (W) ~ F3.7 (T)
Intervalo de Pan / Tilt	Pan: 360? Rotação Infinita Tilt: 90?
Velocidade de Pan / Tilt	Manual: 1? ~ 360?/seg; Preset: 360?/seg; Swing: 1?~ 180?/seg
Precisão de Pan / Tilt	±0.25?
Preset	127 posições para nomes
Swing / Pattern / Grupo	8 Swings/4 Patterns (sobre 5min/Pattern)/8 grupos (max. 20)
Menu OSD	Liga / Desliga (Inglês)
Controle de Foco	Auto/Manual/Semi-Auto
Trocar Cor / PB	Fornecido
Obturador Eletrônico	1/60~1/10,000seg
Controle de Ganho / Iris	Auto/Manual(F1.6~F3.7); Auto/Manual(-3dB~28dB)
Controle de Brilho	Ajustável (0~96)

Balanço de Branco	Auto/Manual (Ajuste de ganho Vermelho, azul)
BLC / Flickerless	Liga / Desliga
Ação Power-up	Retomar a última ação executada (Preset, Swing, Group)
Auto Parknig / Flip	Liga / Desliga (rotação do dome 180° na parte inferior do tilt)
Zona de Privacidade	Liga / Desliga (8 ajustes de zonas)
Alarme I/O	4 Entradas / 2 Saídas
Configuração de Imagem	Global / Local (Ajustes WB & AE)
Alimentação	24VAC/2A, 48VA
Temperatura de Operação	-30 °C ~ +50 °C
Dimensões (aprox)	Dome: 149 Cúpula : 249 x 355.4(H) mm
Proteção	IP66
Cúpula	SDN-22(3)Z27FP : Suporte de montagem de teto