

GV-GF Fingerprinter-Geovision



Acesso por cartão+impressão digital



O GV-GF Fingerprinter Reader pode funcionar com o GV-AS Controller e o GV-ASManager para criar um controle de sistema de acesso completo.

Com somente o GV-GF Fingerprinter Reader, você pode listar e gerenciar usuários fornecidos através do Manager Enroll Card e Delete Card juntamente com MIFARE user cards.

Características

- Funciona com GV-AS Controller e GV-ASManager
- Sistema autônomo sem a necessidade de cabos ou PC
- Acesso por cartão mais impressão digital

- Template da impressão digital armazenado no cartão do usuário
- Wiegand saída 26 bits

ESPECIFICAÇÕES

Modelos	GV-GF1900	GV-GF1901	GV-GF1902
			
Aplicação	Somente para porta de entrada		
Interface de Comunicação	Wiegand 26	Wiegand 26, RS-485	Wiegand 26, RS-485
Sensor	Capacitor	Capacitor	Óptico
Área do Sensor (H x W)	16 x 12 mm / 0.63 x 0.47 in	18 x 13 mm/ 0.71 x 0.51 in	20 x 17 mm / 0.79 x 0.67 in
Saída	Nenhum	1 Porta (240V, 2.5A)	1 Porta (240V, 2.5A)
Modo Operacional	Impressão digital + Cartão	Somente Impressão digital Impressão digital + Cartão	Somente Impressão digital Impressão digital + Cartão
Número de Impressão Digital	1,900		
Tipo de Cartão	ISO14443A, MIFARE Class		
Frequência RF	13.56 MHz		
Distância RF	50 mm		
Energia DC	DC 7.5V~12V, Max 250mA		
Interface	Wiegand 26		
Temperatura em Operação	0~50° C / 32~122° F		
Umidade	10%~90%		
Dimensão (H x W x D)	130.0 x 54.0 x 43.0 (mm) / 5.12 x 2.13 x 1.69 (in)		130 x 54 x 38 (mm) 5.12 x 2.13 x 1.50 (in)