GV-MFD320-Geovision



Dome - 3 Megapixel



- Varredura progressiva CMOS de 3 Megapixel
- Dois fluxos de vídeo H.264, de MJPEG e de MPEG4
- Até 20 fps em 2048 x em 1536
- Microfone interno
- Armazenamento SD/SDHC
- Dispositivo de Alarme
- Detecção do movimento
- Máscara da privacidade
- Filtro de endereço IP
- iPhone, iPad, Android
- PoE (Ethernet excedente do poder)
- Lente de Megapixel
- 31 Idiomas

Alarme Ativo de Adulteração

Adulterado Alteração de Foco Desvio de Câmera



Especificação

Câmera			
Sensor de imagem		1/2.5 " varredura progressiva CMOS	
Elementos de imagem		2048 (H) x 1536 (V)	
Iluminação mínima	Cor	N/A	
	B/W IR SOBRE	N/A	
Velocidade do obturador		Automático, manual (1/5 de ~ 1/8000 de	

Phoca PDF

		segundo)	
Ajuste de Imagem		Automáticos, manual (2800K ~ 8500K)	
Lentes			
Megapixel		Sim	
Day/Night		Não	
Abertura		F/2.8	
Comprimento focal		2.54 milímetros	
Formato da imagem		1/2.5"	
Campo de vista	Diagonal	162.5°	
	Horizontal	130.1°	
	Vertical	97.3°	
Operação	Foco	Não	
	Zumbido	Não	
	Íris	Fixo	
Operação			
Codec video		H.264, MPEG4, MJPEG	
Fluxo de Vídeo		Fluxo 1 de H.264 e MJPEG, Fluxo 2 de H.264, de MPEG4 e de MJPEG	
Taxa do frame		20 fps em 2048 x em 1536 * A taxa do frame e o desempenho podem variar dependendo do número de conexões e bitrates dos dados (cenas diferentes).	
Ajuste da imagem		Brilho, O contraste, agudeza, Gamma, contrapeso branco, Cintila-menos, orientação da imagem, Velocidade do obturador, compensação do luminoso, sensibilidade de D/N	
Codec audio		G.711, AAC (16 quilohertz /16 bocado) * AAC é suportado somente por GV-Sistema V8.5 ou mais tarde	
Entrada do sensor		Não	
Saída do alarme		Não	
Rede			
Relação		10/100 Ethernet	
Protocolo de Ethernet		HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP)	
Mecânico			
Montagem da lente		M12, Pitch 0.5 milímetros	
Ajuste do ângulo de câmera		Bandeja: -45° ~45°; Inclinação: 0° ~ 90°	
Conectores	Poder	3 pino bloco terminal	

Phoca PDF

	Ethernet	Ethernet (10/100 de Base-T), RJ-45
	Audio	microfone interno
	I/O de Digital	Não
	Auto íris	Não
	Armazenamento local	Micro SD/SDHC entalhe de cartão da memória
	TV-Out	Não
Geral		
Temperatura de Operação		0 ~ 50 do °C °C/32 °F do ~ do °F 122
Umidade		10% a 90% (nenhuma condensação)
Fonte de Energia		C.C. 12V/PoE (IEEE802.3af)
Consumo de energia		4.08 W (máximo. 300mA em C.C. 12V)
Regulagem		O CE, FCC, C-Tiquetaqueia, RoHS compliant
Dimensões		ø 106 x 54.4 milímetros/4.2 x 2.1 dentro
Peso		280 g / 0.62 libras
Fonte de alimentação de Ethernet		
Padrão de PoE		Conexão de IEEE 802.3af Ethernet excedente/PSE
Tipo da fonte de alimentação de PoE		Extremidade-Extensão
Saída de energia do PoE		Per Port 48V DC, 350mA. Max. 15.4 watts
Web Interface		
Modo de instalação		Configuração Web Browser
Manutenção		Melhoramento dos Firmware com o web browser ou a utilidade
web browser		Visualização ao vivo da câmera, gravação vídeo, qualidade vídeo da mudança, controle da largura de faixa, instantâneo da imagem, controle de I/O digital, áudio, Picture in Picture(PIP),Picture and Pitcture(PAP), Máscara da privacidade, automatização visual, alarme alterando, lente para ajuste de imagem.
Língua		Árabe, Búlgaro, Checa, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandesa, Francês, Alemã, Grego, Hebraico, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Lituano, Norueguês, Persa, Polonês, Português, Romeno, Russo, Sérvio, Chinês Simplificado, Eslovaca, Eslovena, Espanhol, Sueco, Tailandês, Tradicional Chinesa, turco
Aplicações		
Armazenamento da rede		GV-NVR, GV-Sistema
telefone 3G móvel		Reprodutor embutido para 3GPP/ISMA

Phoca PDF

Visão viva	IE, telefone móvel
CMS servidores suportados	Sustentação do usuário do CMS GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM, GV-Backup Center, GV-Video Gateway, GV-Recording Server

Phoca PDF