GV-PT110D-Geovision

1.3 MP Pan Tilt

- varredura progressiva CMOS de 1.3 megapixel
- Duplo Fluxo de H.264, de MJPEG e de MPEG4
- Até 15 fps em 1280 x 1024
- Bandeja e inclinação (bandeja: ~ 175° de -175°; Inclinação: ~ 90° de -45°)
- Microfone interno/externo
- áudio bidirecional
- Uma entrada/saída para sensor/alarme.
- Definições de preset
- Detecção do movimento
- Máscara da privacidade
- Filtrar Endereço de IP
- 3GPP/ISMA
- Alimentação DC 12V/PoE24 V/PoE
- Função do dia/noite
- 16 línguas para interface web

A câmera de GV-PT110D é a teto-monte o dispositivo que fornece o pan, inclinando e zoom funções. A câmera é projetada monitorar uma área larga e também a focalize em uma parte específica na visão ao vivo quando os eventos suspeitos ocorrem.

Especificação

Câmera			
Sensor da imagem			1/3 " varredura progressiva CMOS
Elementos de retrato			1280 (H) x 1024 (V)
Iluminação	C	1.5 Lux (1/60 de	

Phoca PDF

mínima	or	segundo) 0.2 Lux (1/5 de segundo) (F1.5, AGC-Em, obturador-Fora lento)
	B/	0 Lux (1/60 de segundo) (F/1.5, AGC-Em, obturador-Fora lento)
	IRS	
Velocidade do obturador		1/5 de ~ 1/4000 de segundo, Automático (prioridade balançado, da velocidade, prioridade da qualidade)
Balanço da cor Branca		Automáticos, manual (2800K ~ 8500K)
Lente		
Megapixel		Sim
Suporte a IR		Sim
Íris		Íris fixa
Sustentação IR		Sim
Comprimento focal		4.0 milímetros
Abertura máxima		F / 1.5
Montagem da lente		M12, lançam 0.5 milímetros
Ângulo da visão	Diagona	89°

Phoca PDF

	l	
	Horizontal	72.2°
	Vertical	50°
Operação	Foco	Manual (w/lock)
	Zoo	Nenhum
	Íris	Fixo
Operação		
Codec vídeo		H.264, MPEG4, MJPEG
Fluxo de video		Duplo fluxo, H.264, MPEG4 e MJPEG
Definição vídeo		1280 x 960, 640 x 480, 320x 240
		1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256

Phoca PDF

	640 x 480, 320x 240
	640 x 512, 320 x 256
Taxa do frame	30 fps em 640 x 480, 15 fps em 1280 x em 1024 * A taxa do frame e o desempenho podem variar dependendo do número de conexões e bit rates dos dados (cenas diferentes).
Ajuste da imagem	Brilho, O contraste, agudeza, Gamma, contrapeso branco, Cintila-menos, orientação da imagem, Velocidade do obturador, sensibilidade de D/N
Codec áudio	G.711 * AAC is only supported by GV-System V8.5 or later
Entrada	1 Input (contato seco)
Saída	1 saída de Digital
Rede	
Interface	10/100 Ethernet
Protocolo do Ethernet	HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP)
Mecânico	

Phoca PDF

Conectores	Poder	2 pino bloco terminal
	Ethernet	RJ-45
	Áudio	1 entrada (usando um microfone interno ou externamente conectar um microfone) 1 saída (Stereo phone jack, 3.5 milímetros/0.14 in)
	I/	3 pino terminal o bloco
	Ar	Micro SD/SDHC entalhe de cartão da memória
Indicador do diodo emissor de luz		2 diodos emissores de luz: Poder e status
Ajuste do ângulo de câmera		Garimpe o ~ 175° de -175°, ~ 90° da inclinação -45°
Geral		
Temperatura de operação		-10 °C do 50 °C / 14 °F do 122 °F
Umidade		10% a 90% (nenhuma

Phoca PDF

		condensação)
Fonte de energia		C.A.C.C. 12V/24V/PoE
Consumo de potência		15 W (máximo. 1.25A em C.C. 12V)
Regulamentação		O CE, FCC, C - Tiquetaqueia, RoHS compliant
Dimensão (L X W x H)	Co	167.75 x 166.78 x 135.2 milímetros/6.6 x 6.57 x 5.32 dentro
	Se	124.55 x 122.73 x 133.3 milímetros/4.9 x 4.83 x 5.25 dentro
Peso		440 g/0.97 libras
Power over Ethernet		
Padrão de PoE		Poder de IEEE 802.3af Ethernet excedente/PSE
Tipo da fonte de alimentação de PoE		Extremidade-Extensão
Saída de poder de PoE		Por a C.C. do porto 48V, 350mA. Máximo. 15.4 watts
Relação da correia fotorreceptora		
Gerência da instalação		Configuração Correia-baseada
Manutenção		Melhoramento dos Firmware com o web browser
Acesso via Browser		Visão ao vivo da câmera, gravação video, mudança de qualidade video, controle da largura de

Phoca PDF

	banda, snapshot de imagem, controle de I/O digital, áudio, Picture in Picture, Picture and Picture, Máscara da privacidade, automatização visual, alarme de adulteração, lente ampla dewarping	
Língua	theco/ dinamarquês/ Inglês/francês/ alemão/ Hebreu/ Hungaro/ italiano/ japonês/ Polones/ Portugues/ Russo/ Servio/ chinês simplificado/ espanhol/ Chinês tradicional	
Aplicações		
Armazenamento da rede	GV-NVR, GV-System	
telefone 3G móvel	Jogador interno para 3GPP/ISMA	
Visão viva	IE , GV-MultiView	
CMS Server support	GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM, GV-Dispatch Server	

Nota: As especificações são sujeitas a mudança sem notificação.

Phoca PDF