GV-PTZ010D-Geovision



Zoom 10X10



- 1/4 " sensor da imagem do CCD
- Duplo Fluxo de H.264, de MJPEG e de MPEG4
- Até 30 fps em 704 x 480
- Até 25 fps em 704 x 576
- lente de zoom 10x ótica
- zoom 10x digital
- Pan e Tilt Pam: ~ 175° de -175°; Tilt: ~ 90° de -45°)
- Microfone interno/externo
- áudio bidirecional
- Uma entrada/saída para sensor/alarme.
- Definições de preset
- Detecção do movimento
- Máscara da privacidade
- Filtrar Endereço de IP
- 3GPP/ISMA
- Alimentação DC 12V/PoE24 V/PoE
- Função do dia/noite
- 16 línguas para interface web

A câmera de GV-PTZ010D é a teto-monte o dispositivo que fornece o pan, inclinando e zoom funções. A câmera é projetada monitorar uma área larga e também a focalize em uma parte específica na visão ao vivo quando os eventos suspeitos ocorrem. Lá são dois modelos:

Modelo	Modelo Não.	Descrição
GV-PTZ010D	GV-PTZ010D-N	NTSC, IPCAM, 10x zumbido ótico, D1, H.264, D/N
	GV-PTZ010D-P	PAL, IPCAM, 10x zumbido ótico, D1, H.264, D/N

Phoca PDF

Especificação

Câmera		
Nome modelo	GV-PTZ010D-N	
Sensor da imagem	1/4 " CCD sensor da imagem	
Elementos de retrato	704 (H) x 480 (V)	
Iluminação mínima — Cor	2.5 Lux (F/1.8)	
Iluminação mínima — B/W	0.07 Lux (F/1.8)	
Velocidade do obturador	Automático, (~ 1/60 1/120.000 de segundo)	Automa
Balanço da cor Branca	Manual (3200K ~ 9600K)	
Lente		
Suporte a IR	Sim	
Íris	Íris fixa	
Sustentação IR	Sim	
Comprimento focal	4.2 ~ 42 milímetros	
Abertura	F/1.8 ~ F/2.9	
Montagem da lente	M12, lançam 0.5 milímetros	
Ângulo da visão — Diagonal	56.4°	
Ângulo da visão — Horizontal	46.4°	
Ângulo da visão — Vertical	35.6°	
Operação — Foco	Sim	
Operação — Zoom	100x (10x Ótica, 10x Digita	
Operação — Íris	Fixo	
Operação		
Formato vídeo	NTSC	
Codec vídeo	H.264, MPEG4, MJPEG	
Fluxo de video	Duplo fluxo, H.264, MPEG4 e M	
Definição vídeo — Fluxo principal	704 x 480, 704 x 240, 352 x 240	704 x
Definição vídeo — Fluxo secundário	704 x 480, 704 x 240, 352 x 240	704 x
Taxa do frame	30 fps	
	* A taxa do frame e o desempenho podem variar de conexões e bit rates dos dados (cenas	
Ajuste da imagem	Brilho, O contraste, agudeza, Gamma, contrapeso bran da imagem, Velocidade do obturador, sens	
Codec áudio	G.711	
Entrada	1 Input (contato seco)	
Saída	1 saída de Digital	
Rede		
Interface	10/100 Ethernet	
Protocolo do Ethernet	HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, U	

Phoca PDF

		RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DS
Mecânico		
Conectores	Poder	2 pino bloco terminal
	Ethernet	RJ-45
	Áudio	1 entrada (usando um microfone interno ou extername 1 saída (Stereo phone jack, 3.5 milíme
	I/O de Digital	3 pino terminal o bloco
	Armazenamento local	Micro SD/SDHC entalhe de cartão d
Indicador do diodo emissor de luz		2 diodos emissores de luz: Poder
Ajuste do ângulo de câmera		Garimpe o ~ 175° de -175°, ~ 90° da in
Geral		
Temperatura de operação		-10 °C do 50 °C / 14 °F do 12
Umidade		10% a 90% (nenhuma condens
Fonte de energia		C.A.C.C. 12V/24V/PoE
Consumo de potência		15 W (máximo. 1.25A em C.C.
Regulamentação		O CE, FCC, C - Tiquetaqueia, RoHS
Dimensão (L X W x H)	Com base da montagem e tampa	167.75 x 166.78 x 135.2 milímetros/6.6 x 6
	Sem montagem base e tampa	124.55 x 122.73 x 133.3 milímetros/4.9 x 4
Peso		490 g / 1.08 libras
Power over Ethernet		
Padrão de PoE		Poder de IEEE 802.3af Ethernet exce
Tipo da fonte de alimentação de PoE		Extremidade-Extensão
Saída de poder de PoE		Por a C.C. do porto 48V, 350mA. Máxim
Relação da correia fotorreceptora		
Gerência da instalação		Configuração Correia-basea
Manutenção		Melhoramento dos Firmware com o w
Acesso via Browser		Visão ao vivo da câmera, gravação video, mudança de largura de banda, snapshot de imagem, controle de Picture, Picture and Picture, Máscara da privacidade, a de adulteração, lente ampla dew
Língua		theco/ dinamarquês/ Inglês/francês/ alemão/ Hebreu/ Polones/ Portugues/ Russo/ Servio/ chinês simplificado/
Aplicações		
Armazenamento da rede		GV-NVR, GV-System
telefone 3G móvel		Jogador interno para 3GPP/IS
Visão viva		IE , GV-MultiView
CMS Server support		GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM,

Nota: As especificações são sujeitas a mudança sem notificação.

Phoca PDF