

GV-SD010-Geovision



Dome 18, 23 ou 36X - Interna



- Fornece 18X, 23X, 36X
- Resolução CIF e D1
- H.264, MPEG4 e MJPEG
- 2 saídas de audio
- Entrada Digital x 4, Saída Digital x 1
- Velocidade programável de até 400°/sec
- Auto-Calibração
- Flip Digital de Imagem
- Iluminação mínima de 0.01 Lux (B/W)
- Wide Dynamic Range
- 16 idiomas na interface web

Modelos disponíveis

- GV-SD010-18X
- GV-SD010-23X
- GV-SD010-36X

Introdução

O GV-IP Speed Dome fornece diversas velocidades de visualização de imagens horizontal e vertical, com na patrulha rápida de até 400° por segundo, e rotação mínima de 5° por segundo com um 0.225° de precisão para visualização horizontal para um monitoramento de habilidade rápida e precisa. O 360° de rotação contínua e o 10° ~ 190° de visualização vertical permite a visualização do objeto que passa logo abaixo do GV-IP Speed Dome. Máximo de 64 pontos programáveis podem ser programados para uma localização precisa do local objeto desejado, e usuários também pode definir 8 sequências, 4 modos auto-pan e 4 cruise routes para que o Dome opere automaticamente.

O GV-IP Speed Dome fornece 4 entradas de alarme e 1 saída relay de alarme, e a configuração e manuseio do alarme poderá ser feito através da rede, também.

Com acessórios apropriados, o GV-IP Speed Dome pode ser adaptado para o requisito dos ambientes e ser instalado diferentemente. Favor usar o [Datasheet](#) como referência.

Especificação

Modelo		GV-SD010-18X	GV-SD010-23X	GV-SD010-36X
Camera				
Sensor de imagem		1/4" Exview CCD	1/4" Progressive CCD	1/4" ExviewCCD
Zoom óptico		18x	23x	36x
Zoom digital		12x		
Pixels efetivos	NTSC	380k		
	PAL	440k		
Resolução Horizontal	NTSC	530 TVL	540 TVL	530 TVL
	PAL	530 TVL	540 TVL	530 TVL
Sistema de Escaneamento		NTSC / PAL		
Sincronização de video		Internal / Line Lock		
Saida S/N		1.0 Vp-p / 75 Ω, BNC		
Ratio		> 50 dB (AGC Off)		
Minimo de iluminação		0.07 lux;0.01 lux (B/W)	0.1 lux;0.01 lux (B/W)	0.1 lux;0.01 lux (B/W)
Comprimento focal		4.1 ~ 73.8 mm	3.6 ~ 82.8 mm	3.4 ~ 122.4 mm
Modo de foco		Auto / Manual		
Balanço do branco		Auto / Manual		
Controle de Iris		Auto / Manual		
Obturador eletrônico	NTSC	1/1 ~ 1/10k s	1/2 ~ 1/30k s	1/1~ 1/10k s
	PAL	1/1 ~ 1/10k s	1/1.5 ~ 1/30k s	1/1 ~ 1/10k s
Controle AGC		Auto / Manual		
Compensação de luz de fundo		Liga / Desliga		
Video				
Video Codec		H.264, MPEG4, MJPEG		
Resolução de vídeo	NTSC	720 x 480, 720 x 480 De-interlace, 360 x 240, 176 x 112		
	PAL	720 x 576, 720 x 576 De-interlace, 360 x 288, 176 x 144		
Taxa de quadros		30 fps (NTSC) / 25 fps (PAL) at D1		
Audio				
Entrada/Saida de Audio		2-way audio, stereo jack, ø 35 mm		

Audio Codec	G.711		
Rede			
Interface	10/100 Base-T Ethernet, RJ-45 connector		
Protocolo	HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA RTSP		
Web Interface			
Instalação e Gerenciamento	Configuração a base de web		
Atualização de firmware	Atualização remota através de Web Browser Utilitario de Dispositivo IP incluso no sistema DVD		
Acesso através do web browser	Ao vivo, gravação de video, PTZ control, preset setting, bandwidth control, image snapshot, digital I/O control, 2-way audio, Picture-in-Picture (PIP), privacy mask, visual automation		
Idioma	Ingles / Tcheca / Dinarmquesa / Francesa / Alemã / Hebraica / Hungara / Italiana / Japonesa / Polonesa / Portuguesa (Brazil) / Russa / Servia / Espanhola / Simplificada Chinesa / Tradicional Chinesa		
Operação			
Pan Travel	360° endless		
Tilt Travel	-10° ~ 190°		
Velocidade manual	0.5° ~ 90°/s		
Preset	64		
Preset Accuracy	0.225°		
Preset Speed	5° ~ 400°/s		
Sequencia	8		
Auto Pan	4		
Cruise	4		
Mascara de privacidade	24	8	24
Proportional Pan & Tilt	On / Off (Pan and tilt speed proportional to zoom ratio)		
Resume afterPower Loss	Yes		
Função inicial	Preset, Sequence, Auto pan, Cruise		
Auto Flip	Digital / Mechanical / Off		
Detecção de movimento	On / Off		
Motion Detection	On / Off		
Wide Dynamic Range	On / Off		
Day/Night: Mechanical IR Cut Filter	On / Off		
Image Inverse	On / Off		

Congelamento de imagem			On / Off
Alarm Input			4
Alarm Output			1
Alarm Reaction			Preset, Sequence, Auto pan, Cruise
Reral			
Temperatura operacional			0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Umidade			20% ~ 90% (non-condensing)
Waterproof Standard			N/A
Dimensões			ø 131 x 226 mm (5.2 x 8.9 in)
Peso			1.6 kg (3.5 lbs)
Power Source	NTSC	Input	100 / 115V AC, 0.63A, 50-60HZ
		Output	24V AC ± 10%, 1.5A
	PAL	Input	220 / 230V AC, 50 / 60HZ, 0.2A
		Output	24V AC ± 10%, 1.5A
Consumo de energia			20 W
Fan			On: 35°C / 95°F
Regulatory			CE, FCC, RoHS
Applications			
Network Storage			GV-NVR, GV-System
3G Mobile Phone			Built-in player for 3GPP / ISMA
Live Viewing			IE , GV-MultiView
CMS Server support			GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM, GV-GIS