

GV-ASBOX-Geovision



8 entradas, 8 saídas



Introdução

A opcional GV -ASBox é uma caixa de controle de Entrada / Saída, considerado também um módulo de expansão da rede para GV-AS100. Com a GV-ASBox, conectividade de rede adicional, 8 entradas, 8 saídas e 1 leitor Wiegand pode ser adicionado para GV-AS100.

Características Principais de GV-ASBOX

- Adicionar rede TCP/IP capacidade para GV-AS100
- Extender GV-AS100 de 1-porta para 2-portas de controlador.
- Suporte de 1 leitor de cartões/biométrico wiegand de 26-64 bits
- Suporte 8 entradas digitais e 8 saídas de relé
- 4 saídas especiais para o controle da iluminação e economia de energia
- Acesso das principais características de GV-AS100 através Web-based interfaces
- Rota controles digitais de E / S do GV-AS100 para evitar adulterações e melhorar o nível de segurança

- Suporte até 4 leitores GV-Readers e GeoFinger via conexão RS485

Especificações de ASBOX	
CPU	8-bit RIS C mi crop roce ssor
Alimentação	100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60H z
Porto de Leitor	1 Wi egan d int erfac e, 1 RS- 485 i nterf aced som ente para GV- Rea ders and Geo Fing er R eade rs (max. 4 re ader s)
Wiegand	1 Wi

Interface		egand interface, formato 26 ~ 64 bit
		Alimentação do Leitor 12V DC, 200 mA
Comunicação Protocolo		RS485
Digital E/S	Entrada	8 entradas, contato seco, NO / NC
	Saída	8 saídas
Temperatura de operação		0 ~ 65°C / 32 ~ 149°F
Umidade de operação		10% ~ 90% RH (sem condensar)
Dimensão (W x H x T)		214 x 206

	x 48.5 mm / 8.43 x 8.11 x 1.91 in	
Peso Líquido	850 g / 2 9.78 lb	
Certificaçã o	CE, FCC , Ro HS	