GV-Hub-Geovision

4 RS-232/4 RS-485

O GV-Hub adiciona 4 RS-232 e 4 RS-485 série ports para USB port do PC. A solução USB para extensão de série port é perfeito para instrumentação móbile e aplicações de POS.

Especificações			
Séries Interface	RS-232	Sinal:	DCD, R x D, T x D, DTR, GND, DSR, RTS, CTS
		Conector:	4 x DB9 Male (A, B, C, D)
	RS-485	Sinal:	D+, D-, GND
		Conector:	4 x Terminal Block (A, B, C, D)
	Protecção de Todas Séries	16 KV ESD para todos sinais	
USB	Concordância	USB 1.1, 1.0 Compatível com USB 2.0 ou anterior	
	Velocidade	Velocidade Máxiama 12 Mbps	
Comunicação	Paridade	Nenhum, Par, Impar	
	Data Bit	7, 8	
	Interrupção de Bit	1, 2	
	Controle Fluído	RTS / CTS, XON / XOFF	
	Velocidade	600 bps a 115,200 bps	
Condições Ambientais	Temperatura de Operação	0~55°C / 32~131°F	
	Humidade	5%~95% (sem-condensar)	
Dimensão(L x A x C)	103 x 30 x 125 (mm) / 4.06 x 1.18 x 4.92 (in)		
Guia de Instalação	GV-Hub		

Phoca PDF

Note: The product does not support 64-bit Windows version currently.

Phoca PDF