

GV-Keyboard-Geovision



Opera o GV-Systems



O GV-Keyboard V3 é usado para programar e operar o GV-Systems e PTZ cameras. Através da configuração do RS-485, pode controlar até 16 GV-Systems. Além disso, através da conexão RS-485 ou RS-422, pode estabelecer-se e controlar até 32 PTZ cameras diretamente sem fazer nenhuma configuração através do GV-System.

Principais Características

- Controla até 16 GV-Systems
- Estabelecimento direto e controle de até 32 PTZ cameras
- Painel de suporte OSD

Especificações

Requisitos do Sistema	Windows XP / Vista / 7 / Server 2008	
Porta de Saída	USB	USB 2.0
	DVR/RS-485+ DVR/RS-485-	Conecta-se com GV-NET card, GV-NET/IO card,

		GV-Hub ou GV-COM
	PTZ/RS-485+	Conecta-se com PTZ cameras
	PTZ/RS-485-	
	PTZ/RS-422+	
	PTZ/RS-422-	
Comunicação	RS-485	9,600 bps (Entre o teclado e GV-System)
	RS-485 / 422	2,400 ~ 115,200 bps (Entre o teclado e PTZ cameras)
Energia	DC In	DC 12V 1A
Condições de Ambiente	Temperatura da Operação	0~50°C / 32 ~122°F
	Umidade	5%~95% (sem condensação)
Dimensão (L x W x H)	161 x 300 x 45 mm / 6.34 x 11.81 x 1.77 in	
Guia de Instalação	GV-Keyboard V3	
Obs: Atualmente, o GV-Keyboard V3 não suporta sistemas operacionais incorporados.		