

GV-Wiegand-Geovision



CE FC

Capture as fotos e os textos



CE FC

GV-Wiegand capture um dispositivo capaz de integrar o seu sistema Wiegand de controle de acesso com sistema DVR da GeoVision. Através GV-Wiegand Capture as fotos de identificações e os textos de dados do controle de acesso pode-se juntar facilmente com os dados de vídeo do DVR. GV-Wiegand Capture é ideal para controle de acesso, horário e assistência, ou gerenciamento de acesso autorizados onde os dados de vídeo é requerido. A segurança pode usar dados de vídeo para monitoramento ao vivo em horários agitados para segurança de alto nível e gravação de horários normais.

Especificações		
Comunicação	RS-232	DB9 Fêmea
	RS-485	Terminal de conexão
Entradas	Entradas	2
	Sinal de Entrada	Voltagem de entrada 12V / Entrada de conexão seca
	Alto Estado	9~12V / fechar

	Baixo Estado	0V / abrir
Saída	Saída Relé	2
	Estado de Relé	Abrir Normal
	Capacidade de Relé	3A / V AC125V, 1.5A / V AC250V
	Relé ON Time	4ms
	Relé OFF Time	4ms
Wiegand	Conector de Entrada	12V, D0, D1, GND
	Conector de Saída	12V, D0, D1, GND
	Formato	Wiegand 26 Bits~40 Bits
DC IN		DC 12V, 1A
Condições Ambientais	Temperatura de Operação	0~55°C (32~104°F)
	Humidade	5%~95% (sem-condensar)
Dimensões		120mm (L) x 68mm (A) x 26mm (C)