

IPC-3100A-TECVOZ



Lente 4~9mm - 540L



- Mini Dome IP Interna
- CCD Sony 1/3 Super HAD
- Lente 4~9mm Vari-Focal Auto IRIS
- Compressão MPEG-4/MPEG-2/MJPEG
- Áudio G.711 - TCP, UDP, DHCP, SNTP, RTP, RTSP

Especificações:

Modelo		IPC-3100A
Módulo	Sensor de Imagem	CCD Sony de 1/3" Super HAD, 410K Pixels
	Pixels	752 x 582 (PAL) / 768 x 494 (NTSC)
	Sistema de Varredura	2 : 1 Entrelaçado
	Resolução Horizontal	540 TVL
	Iluminação Mínima	0.5 Lux (30 IRE)
	Lentes	4 ~ 9 mm Vari-focal Lente Auto Iris
	Ajuste via dip-switch	AGC, EE / AI, BLC, FLK, Gamma, Mirror
Video	Formato de Compressão	MPEG-4, MJPEG (Selecionável)
	Resolução	D1, 2CIF, CIF, QCIF
	Taxa de Frames	25/30 fps@D1
	Deinterlacing	Suportado (com codificação por hardware)
	Deteção de Movimento	Suportado
	Burnt-in Text (Digital)	Suportado
	Criptografia	AES
	Saída	1 Loop Out (Conector BNC)
Áudio	Entrada	1 canal
	Saída	1 canal
	Formato de Compressão	G.711
Funções	Entrada Digital	1 canal
	Saída Digital	1 canal
	RS-485/422	Suportado
	RS-232C	Suportado
	Rede	10 / 100 Base-T
	Protocolos Suportados	TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, SNTP, mDNS, UPnP, SMTP, SOCK, IGMP, DHCP, FTP, DDNS, PPPoE
Elétricas	Entrada	12V DC (DC Jack)
	Potência	6 W

	Consumo de Energia (aproximado)	500 mA
	Temperatura	0 °C ~ °60 C (32 °F ~ 140 °F)
Ambiente	Umidade relativa do ar	Up to 85% RH (não condensado)
Mecânica	Material	ABS / Policarbonato
	Cor	Marfim
	Dimensões	Câmera: 135(Ø) x 115(H) mm, Cúpula: 100(Ø) mm
	Peso	470 g