IPC-1100A

Sony 1/3 540L D1

- CCD Sony 1/3 Super HAD
- Compressão MPEG-4/MPEG-2/MJPEG
- Áudio G.711 - TCP, UDP, DHCP, SNTP, RTP, RTSP

Especificações:

Modelo		**IPC-1100A**
Módulo	Sensor de Imagens	CCD Sony de 1/3” Super HAD, 410K Pixels
	Pixels	752x582 (PAL) / 768x494

Phoca PDF

		(NTSC)
	Sistema de Varredura	2:1 Entrelaçado
	Resolução Horizontal	540TVLinhas
	Iluminação mínima	0,5 Lux (30 IRE): Day Night desativado (Color)
	Lentes	Montante C / CS
	Day & Night	Indisponível
	Ajuste via dip-switch	AGC, EE / AI, BLC, FLK
Vídeo	Formato de Compressão	MPEG-4, MJPEG configurável
	Resolução	D1, 2CIF, CIF, QCIF
	Taxa de Frames	25 / 30 fps@D1
	Interlacing	Suportado (com codificação por hardware)
	Detecção de Movimento	Suportado
	Burnt-in Text	Suportado
	Criptografia	AES
	Saída	1 Loop Out (Conector BNC)
Áudio	Entrada	1 Canal
	Saída	1 Canal
	Formato de Compressão	G.711
Funções	Entrada digital	1 Canal
	Saída digital	1 Canal
	RS-485 / 422	Suportado
	RS-232C	Suportado
	Rede	10 / 100 Ethernet
	Protocolos Suportados	TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, SNTP,mDNS, UPnP, SMTP, SOCK, IGMP, DHCP, FTP,DDNS,PPPoE
Elétrica	Entrada	12 Vcc (Conector Jack)
	Potência	5,7W
	Consumo de Energia (aproximado)	470mA
Ambiente	Temperatura	0ºC~60ºC (32ºF~140ºF)

Phoca PDF

	Umidade relativa do ar	Acima de 85% RH (não condensado)
Mecânica	Material	Alumínio
	Cor	Corpo: Cinza / Frente e Traseira: Cinza escuro
	Dimensões	68(L) x 74(H) x 133(C) mm
	Peso (aproximado)	360g

Phoca PDF