

CTNC-6351DM-TECVOZ



IP - Sony 1/3 - 600L



Especificações:

Modelo	CTNC-6351DM	
Hardware	CPU	ARM926-EJ Processor 240Mhz
	Chipset	MAXIM Mobylogin MG2580 / H.264(Dual-streaming)
	Sensor de Imagem	1/3" SONY SUPER HAD II

Rede	Tipo de Lentes	High Sensitivity Color CCD
	ICR	C (c/adaptador) / CS Lentes
	Vídeo	Remoção Mecânica de filtro IR
	Áudio	01x BNC (Saída / 1 Vpp / 75 ?)
	I/O	01x P2(Entrada / 10-35k ?) / 01x P2 (Saída / 10k ?) / Bi-direcional
	RS-485	01x Entrada de Sensor / 01x Saida de Relé
	Consumo	01x para controle de PTZ
	Dimensão (L x P x A)	DC 12Vcc, 500mA
	Peso (Aproximado)	63.9 x 117.2 x 58 mm
	Ethernet	Bruto: 440 g / Líquido: 280 g
Sistema		10/100 base-T (HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, DNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, Multicast e VISIONICA)
	Resolução de Video	720x480@30fps, 720x240@30fps, 352x480@30fps e 352x240@30fps
	Funções	Detecção de movimento, BURNinOSD, Controla o PTZ externo
	Formatos de Compressão	H.264/MJPEG ou H.264/H.264
	Notificações	E-mail, FTP e Relé