HLC-79AD/W-TECVOZ

2 MegaPixel WI FI

www.tecvoz.com.br

ONVIF

Características:
- Suporta saída de Vídeo
- Resolução em alta-definição a 30FPS (720P)
- IP66
- Sensor 2M-Pixel CMOS
- Power over Ethernet disponível
- Disponível LED IR embutido de 20M

Phoca PDF

- Disponível Mecanismo de filtro IR Cut
- Compressão H.264/ JPEG/ MPEG4
- Áudio bidirecional
- Suporta Celular/PDA/3GPP
- SDK para integração de Software
- Software grátis de gravação de 36CH

Especificações:

Modelo		HLC-**79AD/W**
Hardware	CPU	ARM9 - 32 bit RISC
	RAM	256MB
	Flash	16MB
	Sensor de Imagem	1/3" CMOS(2M-Pixel)
	Suporta DC IRIS	Sim
	Tipo de Lentes	Lentes Vari-focal 3.6~16mm
	ICR	Mecanismo de filtro IR cut(Opcional)
	LED	35 IR LED Distância IR-20M
	I/O	1 entrada/ 1 Saídade relé
	Saída de Vídeo	x1
	Entrada de Áudio	x1
	Saída de Áudio	x1
	Consumo	DC 12V
	Dimensões	?83mm * H180mm
Rede	Ethernet	10/ 100 Base-T
	Wireless	Disponível
	Protocolo de rede	HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP
Sistema	Resolução de Vídeo	1600x1200, 1280x1024, 1280x960,1280x720, 800x600,640x480, 320x240, 176x144
	Ajuste de Vídeo	Brilho, Contraste, Nitidez, BLC(compensação de luz de fundo), Modo Night
	Triple Streaming	Sim
	Foto	Sim
	Monitoramento em	Sim

Phoca PDF

	tela-cheia	
	Máscara de Privacidade	Sim, 3 áreas diferentes
	Formato de Compressão	H.264/ JPEG/ MPEG4 (somente 3GPP)
	Ajuste de Bitrate de vídeo	CBR, VBR
	Detecção de Movimento	Sim, 3 áreas diferentes
	Ação de trigger	E-mail, FTP, Relé
	Pós/Pré alarme	Sim, configurável
	Segurança	Proteção por senha
	Atualização de Firmware	Modo HTTP, pode ser atualizado remotamente
	Conexão Simultânea	Até 10
	Áudio	Sim, bidirecional
Requisitos do Sistema do Cliente	OS	Windows 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 ou superior
	Sugerido	Intel Dual Core 1.66G,RAM: 1024MB, Placa de Vídeo: 128MB
	Mínimo	Intel-C 2.8G, RAM: 512MB, Placa de Vídeo: 64MB

Phoca PDF