TS-3311N-TECVOZ

33x12 - 550L - INTERNO

www.tecvoz.com.br

Especificações:

Modelo		TS-3311
PAN/TILT		
Ângulo de Rotação de Pan		360° contínuos
Velocidade de Pan	Manual	0.5°~200°/seg(64 passos)
	Preset	Máx 320°/ seg
Ângulo de rotação de Tilt		-2°~90°

Phoca PDF

Velocidade de Tilt	Manual	0.5°~150°/seg(64 passos)
	Preset	200°/seg
FUNÇÕES		
Presets		165 posições com 16 caracteres disponíveis para cada posição com diferentes velocidades de passos
Tour		Máx. de 8 Grupos de Tour programáveis (cada um com até 60 passos de preset com diferentes passos)
Auto Pan		Auto Scan programável
Pattern		8 Patterns programáveis (total de 480 segundos)
Setor		8 Sectors selecionáveis com 16 caracteres
Senha de Proteção		Sim
Zona Privada		4
Entrada de Alarme		4 alarmes (com vários estados programáveis)
Ações de Alarme		Ativação de Preset, Group Scan ou Pattern por entrada de alarme
Saída Auxiliar		2 Saídas de relé
Auto Flip		Ligado / Desligado
Menu OSD		Sim
Comunicação		RS-485
Protocolo		Múltiplos Protocolos
POWER		
Potência de Consumo		18 W Máx
Entrada de Alimentação		18~32VAC 60/ 50 Hz 850mA
OUTROS		
Tipo de Motor		Motor de Passo
Micro Passos		1/8 de Micro Passos
Temperatura de Armazenamento		-20°C~60°C(-4°F~140°F)
Temperatura de Operação		-10°C~50°C(14°F~122°F)
Certificações		CE, FCC
MÓDULO DA CÂMERA		
Sensor de Imagem		1/4’Sony super HAD CCD
Resolução Horizontal	NTSC	550 TVL (Color)
	PAL	680 TVL (P/B)

Phoca PDF

Lente	Óptico	F=1.6~3.6 f=3.5~94.5mm
	Digital	12x396x
Day & Night (ICR)		Auto/Dia/Noite
(DSS) Digital Slow Shutter		Lig/Des
WDR		WDR (Opcional)
Iluminação Mínima	Cor: 50IRE	0.4Lux
	B/W: ICR ON	0.02Lux
	Sens-up: 256x	0.00007Lux
Taxa de iluminação S/N		Mais do que 50dB
Saída de Vídeo		Saída de vídeo composto 75?
BLC		Ligado / Desligado
Flickerless		Ligado / Desligado

Phoca PDF