TS-3621-TECVOZ

36X12 - 530L - Externo

www.tecvoz.com.br

Especificações:

Modelo		TS-3621
PAN/TILT		
Ângulo de Rotação de Pan		360º infinito
Velocidade de Pan	Manual	0.5? ~ 200?/seg (64 passos)
	Preset	máx. 350?/sec, mín. 300°/seg
Ângulo de rotação de Tilt		0º ~ 90º

Phoca PDF

Velocidade de Tilt	Manual	0.5? ~ 45?/seg (64 passos)
	Preset	máx. 250?/seg, mín. 200°/seg
Sistema de Precisão		0.024?
FUNÇÕES		
Presets		165 posições com 16 caracteres disponíveis para cada posição com velocidades diferentes de passo
Tour		Máx. 8 Tours programáveis (cada um consiste de 60 passos de preset com diferentes passos)
Auto Pan		Auto Escaneamento programável
Pattern		8 Patterns programáveis (total 400 segundos)
Setor		8 Setores selecionáveis com 16 caracteres
Senha de Proteção		Sim
Zona Privada		24 zonas de mascaramento
Entrada de Alarme		4 alarmes (com vários estados programáveis)
Ações de Alarme		Ativação de preset, grupo de escaneamento ou ativação pela entrada de alarme
Saída Auxiliar		2 saídas de relé
Auto Flip		Ligado / Desligado
Menu OSD		Sim
Comunicação		RS-485
Protocolo		Pelco-D e Pelco-P
ALIMENTAÇÃO		
Potência de consumo		máx. 18 W
Entrada de Alimentação		18~32AC 60/50Hz 850mA
OUTROS		
Construção		Cool Gray Body (ABS), Bolha Anti-Vandalismo (PolyCarbonato)
Dimensões		147? (D) * 190mm(H) (5.8°(D) * 7.5°(H))
Peso		1.9 kg (5 lbs)
Tipo de Motor		Stepper
Micro Passos		1/8 Micro passos
Temperatura de Armazenamento		-20ºC ~ 60ºC (-4° ~ 140°)
Temperatura de Operação		-10ºC ~ 50ºC (14° ~ 122°)
Certificações		CE, FCC

Phoca PDF

MÓDULO DA CÂMERA		
Sensor de Imagem		CCD Sony Exview HAD CCD 1/4
Total de Pixels		811 (H) * 508(V) 410K
Pixels efetivos		768 (H) * 494 (V) 380K
Resolução Horizontal		530TVL
Lente	Óptico	36X Zoom Óptico (F = 1.6 ~ 4.5, f = 3.4~122.4 mm)
	Digital	12X (312 X com zoom óptico)
Day & Night (ICR)		Auto / Day / Night
WDR		Disponível
Min. Distância		0.32m (Wide) / 1.5m (Tele)
(DSS) Digital Slow Shutter		Ligado/Desligado
Iluminação Mínima		Modo Normal 0.6Lux (50IRE) Modo Night 0.1Lux (ICR On)
S/N Ratio		Maior que 50dB
Saída de Vídeo		VBS:1.0Vp-p (sync negative), Y/C Output
BLC		Ligado / Desligado
Flickerless		Ligado / Desligado

Phoca PDF