

IR-PTZ36N-TECVOZ



Speed Dome - WDR - 36x12



Especificações:

Modelo	IR-PTZ36N
Sistema de Vídeo	PAL/NTSC
Saída de Vídeo	Vídeo Composto
Sensor de Imagem	1/4" Sony Super HAD CCD
Pixel de Imagem	410K(NTSC), 470K(PAL)

Resolução Horizontal			530TVL
Iluminação Mínima			0.05Lux em 1/4 seg & modo ICR-ON
Zoom			36 x ótico / 12 x Digital
Lentes			f-3.4mm(wide) to 122.4mm(tele), F1.6 pa
S/N ratio			> 50dB
Sistema de Sincronia			Interno
Característica Gamma			0.45
Balanço do Branco			AUTO.
Compensação de Luz de fundo			ON/ OFF
Pan	Ângulo	0°~360°(infinito)	
	Manual	1~ 100°/seg	
	Preset	10~ 200°/seg	
Tilt	Ângulo	0°~360°(infinito)	
	Manual	1~ 100°/seg	
Taxa IP			IP66
Posições de Preset			165
Tours de Preset			8 grupos de tours programáveis (1Grupo/ 60 passos)
Pattern			8 patterns programáveis
Scan			8 scans programáveis
ID de câmera			0~255 endereços
Áreas de Privacidade			24 máscaras de Privacidade
Exibição na Tela			ID da câmera, Nome, Nome da área
Aquecedor			Opcional
Função Especial			Exibição de Temperatura Externa
Protocolos			Pelco D/P
Interface de Controle			RS-485 , BAUD RATE : 2400~9600bps
Alarme			4 alarmes
Saída Aux			2 saídas aux
Modo IR			50m (tipo de IR LED : 850nm) Zoom
WDR			Disponível
Material			Alumínio fundido & anel "O" fechado.

	(Todas as partes internas – Revestimento anti-corrosivo)
Temperatura operacional	-40°C ~ +55°C, 30~90% de umidade
Tensão	AC24V(AC15~30V)50/60Hz, 1.5A
Alimentação máxima	Máx 40W