3R Prestige

16 canais
Real Time
Compressão H.264 em Hardware
Saída VGA, BNC e HDMI Simultâneos
Acesso a câmera por usuário
Acesso remoto via I-PHONE, I-PAD, ANDROID 2.3 até 16 canais simultâneos
DDNS próprio gratuito
CMS
Profissional para 144 canais simultâneos com e-map gratuito
Função S.M.A.R.T para controle de HD
Espelhamento de HD
Backup rápido em AVI e EXE
8 usuários
E-mail com foto

- Especificações
- Manuais
- Downloads

- Imagem Entrada / Saída
- NTSC / PAL

Phoca PDF

- Velocidade de Gravação
- NTSC - 1~120fps(4ch/D1), 1~240(8ch/Half D1), 1~480fps(16ch/CIF)
- Modo de Compressão
- Tecnologia H.264
- Alimentação
- DC12V, 4.0A (Adaptador DC)
- Consumo
- 34W
- Entrada de Vídeo
- BNC 8CH/BNC 16CH
- Saída de Vídeo
- BNC 1CH, VGA 1CH, HDMI 1CH
- Entrada de Áudio
- RCA 4CH
- Saída de Audio
- RCA 1CH
- Entrada de Sensor
- Bloco de Terminais 4CH (Contato, TTL)
- Saída de Sensor
- Bloco de Terminais 1CH (Contato Dry)
- Comunicação Rede
- RJ45
- Comunicação Serial
- Bloco de Terminais (RS485)
- USB
- 2xUSB 2.0 Tipe A
- Temperatura
- 5~40 (30~110 F)
- Umidade
- 20%~80%(Non-condensing)
- Tamanho
- 340 (W) 250 (D) 60 (H) mm
- Peso
- 3Kg (Suplementos e Embalagem de Materiais Excluídos)
- Suplementos
- Adaptador 1, Cabo de Energia 1, CD 1, Controle Remoto 1 e Bateria 2

Phoca PDF