



- CCD 1/3" SONY SUPER HAD II
- Resolução: 420 TV Linhas
- Iluminação Mínima: 0,01 Lux
- Balanço de Branco: AWB
- Controle de Íris: Automático
- Proteção Contra Inversão de Polaridade

Sensor de Imagem	CCD 1/3" SONY SUPER HAD II
Pixel Efetivos	510 (H) X 492 (V)
Sistema de Escaneamento	2:1 Interlace
Frequência de Escaneamento	15.734 KHz(H) X 59.94Hz(V)
Sincronização	NTSC
Resolução	Interna
Iluminação Mínima	420 LINHAS
	0,01 LUX (F 1.2)

Balanço de Branco	AWB
Saída de Vídeo	1.0 Vp-p 75 OHMS
Proteção Contra Inversão de Polaridade	Sim
Consumo	DC 12V 120 mA
Relação de Ruídos S/N	48 dB (AGC OFF)
Controle de Íris	Automático
Controle de Gama	0.45
Áudio	Opcional
Velocidade de Shutter	1/60(1/50) ~ 1/100,000 Seg
Lente	3,6 mm - (Padrão de Fábrica)
Temperatura	-10°C ~ +50°C
Temperatura de Preservação	-30°C ~ +60°C
Lentes Opcionais	1,9 / 2,45 / 6,0 / 8,0 / 12,0 / 16,0 mm
Dimensão	37,0 (L) x 37,0 (A) x 31,2 (P) mm