



CI-70CM plus

Sensor 1/3" Megapixel

Resolução de 600 linhas (Day Night Auto)

Iluminação Mínima: 0 Lux (F 1.2) (LEDs On)

Distância Visível: Mínimo 30 metros

Infravermelho 55 Pçs IR-LED (850nm)

Lente: 6.0 mm

Grau de Proteção: IP 66

| | |
|--------------------------|--|
| Sensor de Imagem | SENSOR 1/3" MEGAPIXEL |
| Resolução Horizontal | 600 TV Linhas |
| Iluminação Mínima | 0 Lux (LED On), 3.0 Lux (LED Off) @ F1.2 |
| IR-LED | 55 pçs IR-LED (? : 850nm) |
| IR-LED Distância Visível | Mínimo 30M |
| Consumo | DC12V ± 10%, 650mA Max (LED On) |

| | |
|-------------------------|--|
| Lentes | 6.0mm F#2.0 |
| Tipo Sinal | NTXC, PAL |
| Sistema de Escaneamento | 2 : 1 Entrelaçado |
| Tipo de Sincronismo | Interno |
| Saída de Vídeo | 1.0Cp-p Compost / 75 ohm |
| Controle de Ganho | Auto |
| Relação de Ruído | maior que 48dB (AGC desligado) |
| Velocidade do Obturador | 1/60~1/62,500(NTSC), 1/50~1/52,000(PAL) |
| Gama | $r=0.45$ |
| Temperatura de Operação | -10°C ~ +50°C |
| Dimensões (sem suporte) | 79(L) x 77(A) x 101(P) |