



SK-P361

- CCD 1/3" SONY COLOR SUPER HAD II
- Resolução 600 Linhas (Color), 680 Linhas (P/B)
- Iluminação Mínima: 0 LUX (LED On)
- Menu OSD Multilinguagem
- Backlight: BLC / HLC / OFF
- Exclusivo Full OSD
- Grau de Proteção: IP 67
- Lente: 6.0 mm

Sensor de Imagem	CCD 1/3" COLOR SONY SUPER HAD II
Pixels	410K
Sistema de Escaneamento	2:1 Entrelaçado
Sincronismo	Interno
Resolução	600 TV-Linhas(COLOR), 680 TV-Linhas(P/B)
Relação Ruído S/N	48dB ou Maior(AGC desligado)
Saída de Vídeo	1.0 Vp-p(Sinc. Negativo)

	Terminação 75 Ohm
Iluminação Mínima	0.1 Lux (F/1.2), 0 Lux (50M a 60M Interno LED ON)
Gama	?=0.45 typ.(0.45, 0.6, 1.0, user)
OSD	Sim (Multi Linguagem)
Balanco de Branco	ATW(2,500°K~9,500°K) / MANUAL / AWC
Velocidade do Obturador	1/60(1/50)~1/100,000sec
Backlight	BLC/HLC/OFF
AGC	BAIXO/ MÉDIO/ ALTO/ DESLIGADO
Detecção por Movimento	ON/OFF (64 Blocos)
Zona de Privacidade	ON/OFF (4 Zonas)
Espelhar	ON/OFF
Day & Night	Eletrônico D&N
LED Brilho	48 pçs (BAIXO, MÉDIO, ALTO, DESLIGADO)
Comunicação(Opcional)	RS-485 (Protocolo: Pelco D, Pelco P)
Lentes	Lentes Foco Fixo e 6.0mm
Grau de Proteção	IP67 (à Prova D'água)
Voltagem	Regulado 12V DC $\pm$ 10%
Consumo	MAX. 1A(at 12V DC): LED ON
Temperatura de Operação	-10°C ~ 50°C
Temperatura de Preservação	-20°C ~ 60°C
Dimensões	86 (L) X 83.8 (A) X 113.6 (P) mm
Peso	Aprox. 870g